

撬装式加油站 金华撬装式加油站 泰安金水龙

产品名称	撬装式加油站 金华撬装式加油站 泰安金水龙
公司名称	泰安市金水龙金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市金水龙金属容器有限公司

小身材“撬”动大市场

近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增长，加油站已成为民众生活中越来越重要的一部分。

截至2017年底，加油站数量约在9.68万座，其中中石油下属加油站约有2.07万座，占比21.38%；中石化下属加油站约有3.06万座，占比31.61%；其他社会加油站约有4.55万座。就目前而言，国内大多数传统加油站模式存在明显的结构短板。“三多三少”问题已成顽疾，即低效站多、站少，低销量站多、高销量站少，边远站多、城区站少。传统加油站劣势不断暴露，推进转型升级刻不容缓。随着国家政策调控及互联网时代的全面到来，智慧管理概念迅速普及，以“智能化与现代化融合”推动成品油零售业务加快转型成为加油站发展的当务之急。

撬装式加油站横空出世，为未来成品油终端大市场发展指明方向。

何为撬装式加油站？是集防爆储油罐、防爆加油机、自动灭火系统和智能化控制系统为一体的地面可移动加油设备，其可根据市场需要随时迁移使用。对比传统油站，撬装式加油站各方面性能高度优化，综合性更强大，其防火防爆、安全环保、占地面积小、便于迁移、建站成本低、建站周期短等优势，引导智慧油站发展方向。

撬装加油装置具有以下六大优势

撬装加油站也叫撬装式加油站，移动撬装站，是集储油罐、加油机、视频监控为一体的地面可移动加油站。

撬装加油站的主要优势包括——占地少。据测算，撬装加油站场地需求面积约为200平方米左右，其中撬装设备占地最多40平方米，2条车道各65平方米。油站体积小，占地少，撬装站宣传，安装简便，撬装站，可进行整体迁移。

安全性能高。撬装加油站采用阻隔防爆技术，撬装式加油站价格，将阻隔防爆材料按一定密度方式填充在储存有易燃、易爆液体的储油罐中，遇到明火、静电、撞击等情况时均不会发生爆炸事故。

标准要求加油站油罐安装(安装)应采用直埋式。加油站油罐的分类主要有按材料分和结构分两大类，目前我国绝大多数加油站的汽车和柴油采用的油罐都是卧式钢罐，至于非金属油罐，因其具有渗漏等许多缺点，在加油站中一律不采用。所以规范规定加油的油罐应采用卧式钢罐。尤其在地下水位高，土质疏松的地方处理直埋式油罐时，一定要重视对油罐地基的处理，否则在油罐空容时，地下水会将油罐浮起，且浮力会使油管线扭曲甚至使油罐变形。为此，应使用整体钢筋(英文:steel bar)混凝土(coagulation)土(Concrete)基础，金华撬装式加油站，罐与罐之间应相隔0.5米，油罐要直接安放在主梁上，并用扁钢将油罐固定在枕基上，安装时一定要注意保护油罐防腐(anticorrosion)层。离居民饮用水源较近的加油站，在安装储油罐时要对油罐区域设置混凝土隔离墙，以免油罐渗漏(seepage)造成水源污染(pollute)。

卸油口一定要加装截止阀(别名截门阀)，撬装式加油站多少钱，卸油快速接头支管与卸油管线要呈45°，以避免卸油时卸油管扭曲，撬装式加油站报价，造成油品滴漏。在风沙大的地区油罐卸油口处应安装过滤缸，保证油品的清洁。

加油站的输油管线应采取无缝钢管，埋地管线要采取焊接。埋地管线应加设不低于加强级的防腐(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)保护层，保持与油罐同寿命(lifetime)。直埋式地下油罐的进油管、出油管和通气管的水平部分，应坡向油罐2‰，以便于管线放空和防止(防止)气蚀，输油管线埋地时应深于0.5米，以避免气温高时管线产生汽阻，影响正常发油，而气温寒冷时造成柴油凝固

撬装式加油站多少钱-金华撬装式加油站-泰安金水龙(查看)由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司位于山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金水龙在压力容器中有良好的声誉。金水龙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金水龙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东双层油罐厂，山东双层油罐厂家，山东双层油罐厂价格的厂家，欢迎来电咨询。