

# 消防挡烟垂壁加工 孝感消防挡烟垂壁 安邦防火卷帘门

产品名称	消防挡烟垂壁加工 孝感消防挡烟垂壁 安邦防火卷帘门
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

## 产品详情

3、挡烟垂壁的功能：

4、上行、下行、运行状态发光指示功能;

5、火警状态指示功能。

挡烟垂壁的安装要求及活动式垂壁的控制方式：

安装要求：挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求，消防挡烟垂壁公司，其小值不应低于500mm。采用不燃防火布、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm；采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。挡烟垂壁至室内地面的高度不应小于2m（活动式挡烟垂壁下放后也应满足此要求）；

挡烟垂壁是所有工程建筑区域安全防排烟系统的关键设备。应使用阻燃或阻燃原材料安装在装饰天花板或混凝土地板下或隐藏在装饰天花板上。在发生火灾事故时，它可以阻止烟雾和热气体水平流动性的垂直分离。

固定区域一般用于无装饰天花板的区域，如挡烟布、单片防火玻璃等。合理降低翻板式挡烟垂壁的高宽比不得小于500mm(《高层民用建筑防火设计规范》要求，孝感消防挡烟垂壁，在设置排烟系统设备的过道和楼层高度不超过6米的房屋内，应选择翻板式挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不少于1000mm梁区划防烟分区。

挡烟垂直采用不燃材料，分固定式挡烟设施和移动式挡烟设施，与吊顶的距离不小于500毫米。固定式挡烟立墙包括固定式柔性挡烟立墙与自动挡烟立墙。

相信很多人都不知道挡烟垂壁这样物品，它基本上都是安装在商业场里面的。

那么什么是挡烟垂壁？一、什么是挡烟垂壁1、挡烟垂直采用不燃材料，分为固定式挡烟设施和移动式挡烟设施，但与吊顶的距离不小于500毫米。固定式挡烟立墙包括固定式柔性挡烟立墙与自动挡烟立墙。

2、挡烟垂直墙的作用是在同一防火分区内划分防烟分区，消防挡烟垂壁价格，防火分区由防火卷帘隔开，通常为2500平方米，以防止烟雾扩散。3、它属于消防工程。

消防挡烟垂壁加工-孝感消防挡烟垂壁-

安邦防火卷帘门(查看)由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司是湖北襄樊，耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安邦盛世领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安邦盛世更加美好的未来。