

塑钢防火窗 防火窗 安邦盛世防火门

产品名称	塑钢防火窗 防火窗 安邦盛世防火门
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

消防部门还提醒广大市民，对于楼道等公共部门的防火门，在维护和使用过程中都有特殊要求，如常闭式防火门必须保持关闭，常开防火门在发生火灾时消防设施能正常联动关闭，千万不能图出入方便擅自将常闭式防火门强制敞开，塑钢防火窗，造成一定的消防安全隐患。

近日一名称，感觉自家新房的门连猫眼和门铃都没有，去销售防盗门的地方咨询后得知，这样的门是防火门，而且这种防火门的防盗性能较差。又因担心防盗门起不到防火作用，故询问是否可以将大门换掉。

一些住户认为，防盗门都是用钢板做的，不会被烧着，四周也有胶条，防火窗，本身就是防火的。我去一家专门制作经营防火门的门店，在和工作人员闲谈中了解到：防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门，防火窗厂，除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散，普通防盗门是没有防火功能的。

这也是为什么有的小区物业公司规定住户不能随便更换自家住宅的门。而有的小区物业表示，防火门防火窗，对于楼道间内的防火门，是不允许住户私自更换的，而对于住户更换自己家的大门，他们不会干涉，这是住户的自由选择。

商家：很多人装修新房时将原有门换掉 在建材市场聚集着不少经营门业的商铺，我询问过一些来购买商品的客户，在来购买防盗门的个体消费者中，80%左右是在装修新房时要换掉原先开发商安装的门。一般都是购买普通的防盗门，有人买家用防火门。

防火门分为木质防火门和钢质防火门，而防火门的等级一般又分为三级：防火门耐火时间须为1.5h，主要设置在防火分区的门洞口处；而乙级防火门耐火时间须为1.0h，主要设置在楼梯间、消防电梯前室门洞口处；丙级防火门的耐火时间须为0.5h，主要作为管道进的检修门。

一个是粘度的选择。即使是同一种类的防火门，防火门在不同的环境温度下，也应选用不同粘度的防火门。动力粘度是一个反应防火门流动性的指标。动力粘度：是使用单位距离的单位面积液层，产生单位流速所需之力。单位：pa/s（帕每秒）。运动粘度：即动力粘度与密度的比值，习惯单位为：厘斯。动力粘度越小，则低温流动性越好。L-HM32，L-HM46，L-HM68这三种抗磨防火门是较为常用的型号。

塑钢防火窗-防火窗-安邦盛世防火门由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司是从事“钢制防盗门,防火门,防火窗,楼宇对讲门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭贵佳。