

# PVC附框厂家 芜湖创佳工贸厂商 黑龙江附框厂家

产品名称	PVC附框厂家 芜湖创佳工贸厂商 黑龙江附框厂家
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

### PVC门窗附框的安装步骤

PVC门窗附框窗安装防水处理的工艺流程如下：

(二) PVC附框安装操作要点：

- 1、施工放线。安装附框前要对每个外窗口进行顶层至底层通线，在窗台处弹出中线，PVC附框厂家，避免上下窗口偏移超出规范，同层内窗框安装前应当在窗台上弹出水平线，用来控制窗顶标高。
- 2、PVC附框安装。钢附框安装时严格按线施工，附框就位后先用木楔做临时固定，再将附框用固定件固定，随时固定随时检查附框位置。安装固定件时要用冲击钻先钻孔，后用膨胀螺丝固定，黑龙江附框厂家，严禁在加气混凝土砌体墙或钢筋混凝土墙上打钉。固定件安装完毕后将木楔拆除。
- 3、窗口抹灰。附框安装完毕后，先对外窗口进行抹灰处理，抹灰时在窗上口做出鹰嘴或采取成品塑料滴水线，窗下口预留出保温层厚度，窗台坡度由保温层找出。
- 4、刷涂聚氨酯防水。待外窗口抹灰干燥后，在窗膀及钢附框上分三遍刷涂聚氨酯防水涂料，并在表面撒适量细砂。
- 5、内墙抹灰时窗左右侧及上口位置抹灰与附框平齐，下口预留10mm，以便安装主框后做窗台板处理。

## 铝合金窗钢副框的应用

铝合金窗钢副框运用：在建筑领域，外墙窗台渗水和装修期间窗框被损坏、污染是一个比较难解决的质量问题，同时，也是业主投诉比较多的质量问题之一。为此，施工方应先安装用方形钢管制作的铝合金窗钢副框，等土建装饰工程完毕后再进行窗户方面的施工。这样做，木塑附框厂家，不仅有效避免了上述问题，还保证了窗户外侧的保温厚度施工。

工艺原理：砌体工程完毕后，先安装铝合金窗钢副框，木塑门窗附框厂家，将砌体与铝合金窗钢副框之间的缝隙用聚氨酯发泡剂填塞。安装了正式窗框后，将铝合金窗钢副框与窗框之间用发泡剂和耐候胶填塞。2次填缝必须做到密实饱满，保证没有渗水通道，进而有效解决窗框与墙体之间因灌缝不密实而导致的渗水。

由于铝合金窗钢副框是在工厂车间加工的，尺寸偏差很小，而且其本身的刚度比较大，所以，增设铝合金窗钢副框可以规范窗洞方正度，控制窗的平面外变形，确保安装正式窗框时周边的间隙均匀、合理。

增设了铝合金窗钢副框后，土建外墙面装饰工程不需要在铝窗安装完成后进行。铝合金窗加工厂家可以在此期间完成铝窗备料、加工制作的前期准备工作，待外墙面全部完工后进场安装。这样做，铝合金窗框和窗扇能在土建工程完工后一次安装完成。

木塑附框内含塑料，因而具有较好的弹性模量。此外，由于内含纤维并经与塑料充分混合，因而具有与硬木相当的抗压、抗弯曲等物理机械性能，并且其耐用性明显优于普通木质材料。表面硬度高，一般是木材的2——5倍。

木塑附框产品优点：

(1) 防水、防潮。根本解决了木质产品对潮湿和多水环境中吸水受潮后容易腐烂、膨胀变形的问题，可以使用到传统木制品不能应用的环境中。

(2) 防虫、防白蚁，有效虫类骚扰，延长使用寿命。

(3) 多姿多彩，可供选择的颜色众多。既具有天然木质感和木质纹理，又可以根据自己的个性来定制需要的颜色

(4) 可塑性强，能非常简单的实现个性化造型，充分体现个性风格。

(5) 环保性好、无污染、无公害、可循环利用。产品不含本物质，环保低于EO级标准，为欧洲定级环保标准，可循环利用大大节约了木材使用量，适合可持续发展的国策。

PVC附框厂家- 芜湖创佳工贸厂商-黑龙江附框厂家由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司位于芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖创佳工贸在塑胶地板中享有良好的声誉。芜湖创佳工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖创佳工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。