

恒温恒湿实验房 恒温恒湿实验箱 高天试验设备

产品名称	恒温恒湿实验房 恒温恒湿实验箱 高天试验设备
公司名称	湖北高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖和昌工业园5栋
联系电话	18971329590 18971329590

产品详情

湖北高天试验设备有限公司主营产品：盐雾试验机，恒温恒湿实验箱，盐雾试验箱，高低温试验箱，恒温恒湿试验箱，振动试验台，环压试验机，步入式恒温恒湿房，恒温恒湿试验房，可程式恒温恒湿试验箱等。

使用恒温恒湿试验箱需要注意哪些事项?

- 1、开机前，先要检查的是电源是否连接正确，地线是否有连接，摆放位置需距离其他设备或墙壁60*60CM(方便散热)。
- 2、使用前，要先检查加湿桶的水是否够6分满的水位，过高会溢出，恒温恒湿实验箱，过低湿球纱布吸水会受影响，恒温恒湿实验房，从而影响试验箱内部湿度。

湖北高天试验设备有限公司主营产品：盐雾试验机，盐雾试验箱，高低温试验箱，恒温恒湿试验箱，振动试验台，环压试验机，步入式恒温恒湿房，恒温恒湿试验房，可程式恒温恒湿试验箱等。

温湿度范围：

A温度: -0 ~ 150 （可任意设定）

B温度: -20 ~ 150 （可任意设定）

C温度: -40 ~ 150 (可任意设定)

D温度: -50 ~ 150 (可任意设定)

E温度: -60 ~ 150 (可任意设定)

F温度: -70 ~ 150 (可任意设定)

湖北高天试验设备有限公司主营产品：盐雾试验机，盐雾试验箱，高低温试验箱，恒温恒湿试验箱，振动试验台，环压试验机，恒湿恒温实验箱价格，步入式恒温恒湿房，恒温恒湿试验房，可程式恒温恒湿试验箱等。

高天为您总结以下几点设备搬运小常识：

- 1、在用叉车铲起试验机之前，为防止铲车将设备底部刮坏，需提前将栈板放到恒温恒湿试验机下面。
- 2、叉车要匀速行驶，在进门之前要确保门的宽度和高度大于试验机的宽度和高度，防止在进门时设备被卡。
- 3、设备放到地面上时速度不能过快，快速的剧烈碰撞容易导致试验机内部零部件松动。
- 4、搬运过程中也应避免撞击、磕碰、擦刮，以免影响设备美观。

恒温恒湿实验房-恒温恒湿实验箱-高天试验设备(查看)由湖北高天试验设备有限公司提供。湖北高天试验设备有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，湖北高天一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：常经理。