

防滑聚氨酯自流平施工 卓诚地坪 聚氨酯自流平

产品名称	防滑聚氨酯自流平施工 卓诚地坪 聚氨酯自流平
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市卓诚地坪科技有限公司

聚氨酯地坪施工步骤

准备工作：

在进行聚氨酯地坪施工之前，需要做好准备工作。包括清洁和修复地面、测量房间尺寸、选择适合的聚氨酯地坪材料和准备所需的工具。

基础处理：

清洁地面，确保地坪表面干净，没有灰尘和污垢。如果地面有裂缝或凹陷，需要进行修补和填充，聚氨酯自流平，确保地面平整。

底漆施工：

涂刷底漆，防滑聚氨酯自流平施工，使其充分渗透到地面表面，提供良好的附着力和密封性。根据地面材料的不同，选择适合的底漆材料。

中涂施工：

将聚氨酯地坪涂料按比例混合，并使用辊筒或瓜刀平均涂布在地面上。根据需要，可以进行多道涂布，

确保地坪涂料的均匀性和光滑度。

聚氨酯自流平基面处理

清理：首先，清理基面，除去附着物、尘土和油污等。可以使用扫帚、工具和清洁剂进行完全清理，确保基面干净。

修补：检查基面是否存在裂缝、坑洞等缺陷。对于存在的缺陷，使用填充剂进行修补，填平凹陷部分，使基面平整。

研磨：对于旧地坪或存在较粗糙表面的基面，防腐聚氨酯自流平施工，可以采用砂轮或砂纸进行打磨，以提高涂层的附着力。

防潮处理：如果基面存在潮湿问题，运动场聚氨酯自流平施工，应进行防潮处理。可以使用优质的防水涂料或填充剂，确保基面的干燥性。

硬化剂处理：根据需要，可以在基础层表面涂布一层聚氨酯硬化剂，以提高地坪的抗压强度和耐磨性。

聚氨酯自流平地面表面的准备是聚氨酯地坪施工的重要步骤。这包括清理地面，并去除任何油污、灰尘、水分、旧涂层等。表面准备还可能包括修复地面损坏的部分，如填补混凝土裂缝或施加底漆。

在地面表面准备完成后，施工人员会涂覆一层底漆。底漆有助于提供更好的附着力，并为聚氨酯涂层提供一个均匀的基础。底漆涂层通常需要干燥一段时间才能进行下一步施工。

防滑聚氨酯自流平施工-卓诚地坪(在线咨询)-聚氨酯自流平由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。“聚氨酯地坪,食品厂地坪,饮料厂地坪,固化剂地坪,环氧地坪”选择东莞市卓诚地坪科技有限公司，公司位于：东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号，多年来，卓诚地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：贺先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卓诚地坪期待成为您的长期合作伙伴！