

环氧树脂砂浆地坪承包商 清远环氧树脂砂浆地坪 卓诚地坪

产品名称	环氧树脂砂浆地坪承包商 清远环氧树脂砂浆地坪 卓诚地坪
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市卓诚地坪科技有限公司

环氧树脂砂浆地坪底涂施工

涂刷底涂：

按照施工方案，将环氧树脂与固化剂按比例混合，均匀地涂刷在基面上。涂刷时要注意避免漏刷、刷痕和麻点等。

底涂处理：

在底涂涂层上喷洒石英砂或石英粉，增加涂层的耐磨性能和附着力。

平整处理：

使用镘刀或刮板将底涂涂层刮平，保持整体的平整度。

环氧树脂砂浆地坪中涂施工

涂刷中涂：

将环氧树脂与固化剂按比例混合，均匀地涂刷在底涂层上。中涂的主要目的是增加涂层的厚度和耐磨性能。

中涂处理：

在中涂涂层上均匀撒播石英砂或石英粒，环氧树脂砂浆地坪施工，增加涂层的耐磨性和抗滑性。

平整处理：

使用镟刀或刮板将中涂涂层刮平，保持整体的平整度和光滑度。

环氧树脂砂浆地坪底涂施工：底涂涂料选择：根据具体需求选择适合的环氧底涂涂料。

涂布底涂：使用滚刷或滚筒涂布工具将底涂涂料均匀地涂布在地面上，环氧树脂砂浆地坪承包商，确保涂布厚度均匀一致。

中涂施工：中涂涂料选择：根据具体需求选择适合的环氧中涂涂料。

涂布中涂：使用滚刷或滚筒涂布工具将中涂涂料均匀地涂布在底涂层上，确保涂布厚度均匀一致。

面涂施工：面涂涂料选择：根据需要选择适合的环氧面涂涂料。

涂布面涂：使用滚刷或滚筒涂布工具将面涂涂料均匀地涂布在中涂层上，确保涂布厚度均匀一致。

环氧树脂砂浆地坪面涂施工

涂刷面涂：

将环氧树脂与固化剂以及颜料按比例混合，均匀地涂刷在中涂层上。面涂的主要目的是增加涂层的美观性和保护性。

滚涂处理：

使用滚筒将面涂涂层较均匀地滚涂在中涂层上，以获得更均匀的涂层厚度和光滑度。

环氧树脂砂浆地坪养护环境温度：

在涂刷完毕后，防静电自流平地坪施工，应控制涂层养护期间的环境温度，清远环氧树脂砂浆地坪，以确保固化和硬化的效果。

养护时间：

根据具体环境和涂层材料的要求，控制好养护时间，通常需要几天到几周的时间。

养护操作：

在养护期间，应注意保持环境干燥、避免机械碰撞和化学腐蚀等因素对涂层的影响。

养护后处理：

养护期过后，对涂层进行清洁和保养，以延长使用寿命和保持外观。

环氧树脂砂浆地坪承包商-清远环氧树脂砂浆地坪-卓诚地坪由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。“聚氨酯地坪,食品厂地坪,饮料厂地坪,固化剂地坪,环氧地坪”选择东莞市卓诚地坪科技有限公司，公司位于：东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号，多年来，卓诚地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：贺先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卓诚地坪期待成为您的长期合作伙伴！