

# 聊城GRC多孔板 源恒建材承接施工 GRC多孔板厂家

产品名称	聊城GRC多孔板 源恒建材承接施工 GRC多孔板厂家
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

## 产品详情

- 6、梁边空心箱体布置后的实心板带区域应按构造详图配置构造钢筋。
- 7、板底钢筋在支座内可靠锚固，负筋应在跨中1/3区域搭接，肋梁视为支座。
- 8、空心箱体排放应综合考虑楼板预留孔位置，尽量少切断板肋受力主筋。因楼板留孔而切断板肋受力筋，则应在留孔四周板肋内加筋，加筋原则：每侧板肋内各加一半被切断钢筋，且直通入两端梁内300（图中注明除外）
- 9、因楼板留孔使板受力筋无法穿过且孔宽 < 300时，板受力筋应按1：6的弯度绕孔穿过。
- 10、暗梁留孔且边长（直径）< 100时，主筋应按1：6的弯度绕过，孔边每侧300范围内箍筋应加密至间距为50

一种具有自清洁功能的新型曲面高抗裂GRC装饰幕墙板，GRC多孔板设计，包括GRC装饰面层和设置于GRC装饰面层上的自清洁层，所述的GRC装饰面层与自清洁层为一体式结构，所述的GRC装饰面层的上层面与下层面为波形一致的曲面，所述的自清洁层的上层面与所述的曲面波形一致.与现有技术相比，生产工艺简单，GRC多孔板施工，安全性好，聊城GRC多孔板，延长了复合墙板的使用寿命.本发明产品在工厂一次性预制成型，提高了装饰幕墙板的生产效率，GRC多孔板厂家，具有较高的经济效益，克服传统湿作业对施工环境的破坏，施工方便. 轻质隔墙现在很火热，轻质隔墙的使用功能要求轻质隔墙隔声、保温、防火、防水、抗震及墙面平整、无开裂等要求。耐久性要求板材化学成分的稳定性，应保证条板后期的物理力学性能不下降，不产生翘曲、裂缝现象。轻质隔墙材料在满足工程设计要求及建筑使用功能、耐久性要求的同时，还应符合国家现行的有关产品标准及标准规定。只有在这些基础上，轻质隔墙才可以这么快的普及。聊城GRC多孔板-源恒建材承接施工-GRC多孔板厂家由济南源恒新型材料有限公司提供。“蒸压加气混凝土板,聚苯颗粒轻质复合墙板,ALC板,厂房防火墙”选择济南源恒新型材料有限公司，公司位于：济南市济阳济北开发区正安路42-1，多年来，济南源恒建材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南源恒建材期待成为

您的长期合作伙伴！