

# 芜湖道思门控公司 快速透视门 宣城快速门

产品名称	芜湖道思门控公司 快速透视门 宣城快速门
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖道思门控设备有限公司

马鞍山工业提升门厂家:冷库门隔热材料究竟是怎样的呢?

马鞍山工业提升门厂家：冷库门隔热材料究竟是怎样的呢？马鞍山工业提升门隔热材料的选择十分重要，他认为这对冷库安装质量分重要，在材料选择方面也颇有心得。冷库隔热材料的选用必须因地制宜，既要有良好的隔热性能，快速透视门，又要经济实用。隔热材料分几种类型，一种可以用聚氨脂喷涂发泡，把材料直接喷到已经建成的砖或混凝土仓库中，定形后既防潮又隔热。隔热材料板块有聚氨脂聚苯脂等。马鞍山工业提升门以大型商超的低温物流中心为例，就是以满足店面小批量多品种订货为前提，物流中心的温度范围扩大，货品周转速度加快，配送网络位置以系统效率为原则。那么，在物流业发挥日益重要作用的冷链物流冷库工程建设都需要满足哪些功能呢。

工业提升门结构包括什么?

工业提升门主要由门体、控制系统、驱动系统、安全系统、五金件组成。这些结构包括什么呢?1、门体包括：不锈钢、彩钢、镀锌钢、板钢、铝合金、聚氨酯及聚等材料精制而成，厚度视门体大小而定，颜色可选，密封件根据要求选择。2、控制系统：根据需要可选

择：按键、拉绳、遥控、感应、光电、微波、磁环等控制方式。3、驱动系统：开门机是工业门的重要组件，宣城快速门，根据您所选择型号中的门大小，指导选择开门机的额定功率；根据门的类型选择正确的开门机类型。4、安全系统包括：遇阻反弹、红外保护、气囊、防断裂装置、警报器等。5、五金件包括：中间架、可调合页、轴承架、拉簧和扭簧、立轨固定架、塔轮、平轮、滑轮、顶轮架、底轮架、轨道、防夹手颌。

- 1、马鞍山工业提升门门板 门总厚度 $40\text{mm} \pm 1\text{mm}$ ，双面0.5mm厚宝钢彩涂钢板。涂装处理从上到下依次为聚酯涂层、底漆、钝化层、镀锌层、橘纹压花、正反条加固，加强门板强度。两层钢板内填充硬质聚氨酯泡沫材料，密度约 $40\text{kg}/\text{立方}$ ，导热系数小于 $0.033\text{W}/\text{M.K}$ 。铰链安装位置设有连续钢带，确保铰链安装牢固。在5m以上的门板中，每块旭丰门板内侧设置高80mm的加强筋，可以保证门板具有12级以上的抗风强度。分段门板底部设有三元乙丙橡胶密封条，密封条上设有气囊。门板两侧封头为镀锌钢板， $\delta=1.0\text{mm}$ 。
- 2、马鞍山工业提升门平衡系统 推拉门采用扭簧平衡，扭簧平衡是根据门重载荷软件计算设计的扭簧，使平衡达到更好的状态。采用旭电弹簧钢制成，使用寿命超过80,000次。推拉门平衡轴为实心圆钢，硬质快速门，平衡轴上装有扭簧断裂保护装置。该装置可防止扭簧断裂时门板掉落；起重绳轮为铝制圆柱绳轮。提升钢丝绳的安全系数是门自重的5倍以上，门板上设置了防钢丝绳断裂，保证了推拉门的平稳运行。
- 2、马鞍山工业提升门五金配件：连接门板的铰链采用热镀锌冷轧钢板制成。工业门导轨；导轨截面形状采用防脱钩，保证导轮在导轨中平稳运行；导轨护板采用热镀锌钢滚压而成，导轮采用工业门导轮，导轮材料耐磨，含滚轮轴承，快速门厂家，运转平稳，无噪音。其他五金配件均采用热镀锌钢板冲压而成，尺寸准确，使用寿命长。

芜湖道思门控公司(图)-快速透视门-宣城快速门由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。道思门控——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001，联系人：费先生。同时本公司还是从事芜湖卷帘门，芜湖电动卷帘门，快速卷帘门价格表的厂家，欢迎来电咨询。