

# 活塞杆 精恒液压元件公司 东莞活塞杆

产品名称	活塞杆 精恒液压元件公司 东莞活塞杆
公司名称	无锡市精恒液压元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇杨市人民东路61-1号
联系电话	13961753688 13961753688

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市精恒液压元件有限公司

1. 55活塞杆使用多大的O型密封圈比较合适呢？

答：根据其设计原则来考虑的话，使用内径为55—56.7的O型密封圈是比较合适的。

2. 液压缸的活塞杆和板类零件怎么连接啊，当活塞杆是活动的？

答：液压缸的活塞杆和板类零件之间的连接，其一般是在板类零件上开一个圆孔，其孔径应小于活塞杆的杆径。然后，在活塞杆的端面做螺纹，其外径要小于圆孔的内径。这样的话，只要将活塞杆螺纹穿过平板，并用螺帽拧紧就可以了。

3. 液压缸活塞杆后端开三角槽，其作用是什么？

答：液压缸活塞杆后端开三角槽，其主要是起到阻尼缓冲这一作用的。

活塞杆，一个对很多人来说很陌生的概念，但其实活塞杆无处不在，北京活塞杆，比如我们每天乘坐的地铁、公交，东莞活塞杆，每次开门发出的“声音”都是它产生的。活塞杆的应用范围很广，但是很多不了解它的人不知道它的作用和用途，下面就为大家普及一下：

活塞杆的主要作用是提供生产过程中所需的气体，达到节能减排的效果，为工厂节约成本。

活塞杆还有很多用途:

- (1)作为气动动力，如气动工具、气动扳手、气动镐；
- (2)用于纺织工业，代替梭子的作用；
- (3)用于装瓶和管道输气，如的长途运输或二氧化碳的装瓶；
- (4)在化学工业中用于气体的合成或聚合，从而生产聚乙烯；
- (5)用于风洞实验、矿井通风和金属冶炼；
- (6)用于打捞沉船和给轮胎充气；
- (7)用途。

#### 活塞杆的长度过长会造成的影响

活塞杆就是一种可以运功的部件，将活塞外表清洗干净后，目测顶面上的积碳堆积状况，看是否有故障发生。正常情况下，允许活塞顶及环岸部分有一层薄薄的积碳，且颜色应呈黑色或灰色。倘若积碳堆积过多，擦掉浮碳后仍留有硬质的碳层难以去除，应考虑检查成分里是否含铅量太多，或者润滑油质量太差。另外，活塞回油孔和裙部不允许有积碳存在。否则应检查汽缸的圆度和活塞环在汽缸内的漏光度，找出机油上窜的原因。但活塞顶面上不得有伤痕，这种伤痕可能是气门碰撞造成，或是连杆大头轴承松旷，活塞杆，或是曲轴主轴承配合间隙过大等原因所致。如果活塞顶面有波摺的变形，可能是由于铝合金材料的活塞在350 以上产生的热蠕变，多数是由于轻微爆震造成局部温度过高和局部的大压力梯度造成。

活塞杆-精恒液压元件公司-东莞活塞杆由无锡市精恒液压元件有限公司提供。无锡市精恒液压元件有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。精恒液压元件——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区洛社镇杨市人民东路61-1号，联系人：徐国华。