

美孚滑脂 岳阳美孚滑脂XHP222 润滑脂

产品名称	美孚滑脂 岳阳美孚滑脂XHP222 润滑脂
公司名称	深圳市粤美润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区
联系电话	18028778288

产品详情

深圳市粤美润滑油有限公司拥有美孚品牌工业润滑油：冷冻机油、柴油机油、发动机油，液压循环油、齿轮油，金属切削液、涡轮机油、电气绝缘油、真空泵油、钢铁厂油膜轴承油、空气压缩机油、火花机油、针织机油、机床导轨油、热媒油、岩石风钻机润滑油、防锈液、高温链条油，矽油脂等。在公司附近有占地几千平方米的润滑油仓库，产品品种齐全，可以随时满足市场需求。

高温链条油运行工况苛刻，在实际使用中，润滑脂，对高温链条油的性能提出了要求：

挥发性能挥发性是衡量链条油好坏的另一个重要指标。链条油的过量挥发，岳阳美孚派路830高温链条油，导致油耗量增大，污染环境。值得注意的是，如果挥发量过大，排风机没有及时抽走，在烘箱上部会形成油雾，油雾冷凝后滴落会污染织物。好的链条油，要求挥发越少越好。造成链条油耗量大的原因主要是油品挥发量大，从而降低链条油的经济效益。基础油的特性决定了链条油耗量的大小。

深圳市粤美润滑油有限公司是埃克森美孚石油公司一级代理在华北地区及石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市多年来批发销售美孚润滑脂XHP222美孚润滑脂XHP222产品是具有优异性能的长效复合锂基润滑脂，适用于广泛的应用和工作条件。

美孚润滑脂XHP222产品实景图(3张)这些润滑脂采用专有的复合锂生产技术，性能优于传统的产品。它们具有杰出的高温性能和附着力、结构稳定性和抗水污染能力。这些润滑脂化学稳定性高，抗锈蚀和腐蚀性能优异。本系列润滑脂具有高滴点的，其高推荐应用温度为140 °C (284 ° F)。美孚滑脂 XHP 220 润滑脂分 NLGI 00级、0级、1级、2级和3级，基础油粘度为 ISO VG 220。美孚润滑脂XHP222应用范围广泛，包括工业、汽车、建筑和船舶业。本系列润滑脂的性能特性特别适用于恶劣的工作条件，包括高温、水污染、高负荷和冲击载荷以及加脂周期长的应用。美孚滑脂XHP 222 是一种极压润滑脂，岳阳美孚滑脂XHP222，含二硫化钼，岳阳美孚高温润滑脂SHC系列，能够在枢轴旋转及其它破坏油膜的情况下提供抗磨保护。

深圳市粤美润滑油有限公司是埃克森美孚石油公司一级代理在华东地区及济南市、淄博市、东营市、威海市、日照市、潍坊市、青岛市、烟台市、聊城市、临沂市、莱芜市、滨州市、济宁市、泰安市、德州市、菏泽市、枣庄市多年来批发销售美孚润滑脂力富SH系列是一种能产品，特别针对严苛的造纸机设备而开发，包括在温度环境和美孚润滑脂暴露于不同水质的环境中。美孚润滑脂力富系列由的合成基础油和高质量的复合锂基制成。无蜡基础油的自然特性能提供的低温泵送性，底启动和旋转扭矩，这些性能都优于同样粘度的非合成油产品。合成基础油的高粘度指数保证了机械表面在高温条件下形成的保护膜。复合锂基则保证了高黏附性、结构稳定性和抗水性。这些性能加上一些特殊添加剂达到有效的防锈和防腐蚀、防磨损、抗高温/和抗水性能。美孚SHC 220和美孚SHC 460的NLGI等级都为1.5，其基础油分别为ISO VG 220 和460。

美孚滑脂(图)-岳阳美孚滑脂XHP222-润滑脂由深圳市粤美润滑油有限公司提供。深圳市粤美润滑油有限公司是一家从事“长城润滑油, BP润滑油, 昆仑润滑油, 福斯润滑油”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“长城润滑油, BP润滑油, 昆仑润滑油, 福斯润滑油”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使粤美润滑油在润滑油（脂）中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！