

# 不锈钢阀门 凉山不锈钢阀门 鲁阀阀门销售

产品名称	不锈钢阀门 凉山不锈钢阀门 鲁阀阀门销售
公司名称	山东鲁阀阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333
联系电话	15866157355 15866157355

## 产品详情

### 不锈钢球阀的阀杆填料

I 不锈钢球阀的拆卸体盖连接螺栓(5)和螺母，将阀盖与阀体分离，不锈钢阀门规格，并拿掉阀盖垫圈(16)。

I 确认球阀(3)在“关断”位置，不锈钢阀门质量好，这可以将其较容易的从阀体拿出，随后取出阀座。

I 由阀体中孔向下轻推阀杆(6)直到完全取出，凉山不锈钢阀门，然后取出O型圈(8)及阀杆下填料(7)

注意：请谨慎操作，以避免擦伤阀杆表面及阀体填料函密封部位

### B)、重新组装

I 清洗和检查拆下零件，强烈推荐用备用零件包更换其阀座及阀盖垫圈等密封件

I 不锈钢球阀的按拆卸的相反顺序进行组装。

I 用规定的扭矩，交叉锁紧法兰连接螺栓(5)。

I 用规定的扭矩，锁紧阀杆螺母(13)

I 安装执行机构后，输入相应的信号通过旋转阀杆带动阀芯旋转，使阀门至打开和关闭位置。

I 如有可能，请在回装管道前，按相关标准对阀进行压力密封测试和性能测试。

型号表示方法：

之前的阀门Q11S-16C这种当中"S"表示是比较老的方法，不锈钢阀门报价，"S"代表塑料密封付.用"F"表示.代表四氟或聚四氟材料

废边处理：配备风机和废边吹管，可将材料废边自动吹出。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁阀阀门科技有限公司

法兰不锈钢球阀的操作与使用：

- 1)、操作前须确认管路和阀已被冲洗过
- 2)、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成：正向旋转1/4圈(90)时，阀关断。
- 3)、当执行机构方向指示箭头与管线平行时，阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时，阀门为关闭状态

不锈钢球阀球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭距小，适用于高压和大口径的阀门。为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度，既在密封面间压注的润滑油，以形成一层油膜，即增强了密封性，又减少了操作扭矩。

用于流体控制的阀门，从的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格繁多，阀门的公称口径从极微小的仪表阀大至口径达10m的工业管路用阀。阀门可用于控制水、蒸汽、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和性流体等各种类型流体的流动，阀门的工作压力可从0.0013MPa到1000MPa的超高压，工作温度从-269 的超低温到1430 的高温。

不锈钢阀门报价-凉山不锈钢阀门-鲁阀阀门销售(查看)由鲁阀阀门科技有限公司提供。鲁阀阀门科技有限公司在特殊阀门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鲁阀阀门科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙工。同时本公司还是从事全焊接锻钢球阀，焊接球阀价格，手动焊接球阀的厂家，欢迎来电咨询。