

通辽特材阀门维修厂家供货「多图」

产品名称	通辽特材阀门维修厂家供货「多图」
公司名称	山东鲁阀阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333
联系电话	15866157355 15866157355

产品详情

使用限制因素的研究：

1.温度和压力限制

不锈钢球阀在大和小操作温度下所允许的大操作压力。使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件，操作温度应在 - 290C到 2000C之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度，应受到KI工厂的检核。

2.公称压力等级 (PN)

不锈钢球阀的公称压力等级 (PN)，可表明阀在正常温度状态下的大工作压力。（例如：PN4.0，表明其操作温度在 - 290C ~ 380C时的大工作压力为40 Bar(4.0MPa)）。

3.整机测试

在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。安装前应按规定的信号（电或气）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁阀阀门科技有限公司

不锈钢球阀（常用对夹式球阀）的维护保养

绝大多数球阀的阀座都是用聚四氟乙烯等弹性材料制造，金属与非金属材料组成的密封副，通常称为软密封。一般说来，软密封的密封性容易保证，而且对密封表面的加工精度与表面粗糙度要求也不很高。

由于聚四氟乙烯有良好的自润滑性，与球体的摩擦磨损小，而且由于球体加工工艺的改进，使粗糙度降低，特材阀门维修，从而提高了球阀的使用寿命。

减少管路系统的阻力有两个途径：一是降低流体流速，为此需要增大管径和阀门通径，这对于管路系统的经济性往往会产生不利的影响，特别对低温输送系统(液氢)是极为不利的。

不锈钢球阀在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

使用前，应用水清洗管道和阀体过流部分，以防残留铁屑和其它杂物进入阀体内腔。

球阀在关闭状态下，阀体内仍然残留部分介质，也承受着一定压力。在检修不锈钢球阀之前，要先关闭球阀前的切断阀，打开需要检修的球阀，完全释放阀体内部压力。如果是电动球阀或气动球阀，则应该首先断开电源和气源。

通辽特材阀门维修厂家供货「多图」由鲁阀阀门科技有限公司提供。鲁阀阀门科技有限公司在特殊阀门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鲁阀阀门科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙工。同时本公司还是从事通风阀门，通风阀门型号，通风阀门有哪些的厂家，欢迎来电咨询。