

# 豪杰绳网招商代理 灰色建筑安全网 宕昌建筑安全网

产品名称	豪杰绳网招商代理 灰色建筑安全网 宕昌建筑安全网
公司名称	惠民县李庄镇豪杰绳网厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李庄水库南邻）
联系电话	15263011667 15263011667

## 产品详情

建筑安全网属于特种劳作防护用品

建筑安全网属于特种劳作防护用品，其作用是在建筑工人失手（失足）或建筑材料、东西等物掉落时，灰色建筑安全网，减轻人员或物击损伤的程度。我厂出产的密目式安全立网，严厉依照现行安全网标准。选用全新高密度聚乙烯单丝，经编而成，具有强度高、阻燃、耐磨和耐化学腐蚀性好、弹性好、低温条件柔韧性好、在潮湿条件下强度不受影响、介电功能等长处，质量安稳，报价适合。

我厂建筑安全网主要技术参数:

网目密度:[目/CM<sup>2</sup>]规定:大于或等于800。

我厂产品实检结果大于或等于2000 断裂强度.断裂伸长[规定:大于或等于49低值大于或等于44。

我厂产品实检结果:横向大于或等于100低值85;纵向大于或等于58低值50

冲击性要求:规定:人形沙包重100kg，充许负2kg;冲击高度:1.5m。冲击后网边[或边绳]不充许断，网体充许断裂直线长度少于或等于200mm曲折线长度少于或等于150mm。

建筑安全平网：

安装平面不垂直于水平面，主要是用来接住坠落的人和物的建筑安全网称为平网。

平网要能承受重100kg底面积为2800cm<sup>2</sup>的模拟人形砂包冲击后，网绳、边绳、系绳都不断裂（允许筋绳断裂），冲击高度10m较大延伸率不超过1.5m。

旧网重新使用前，按GB5725-86规定，生产建筑安全网厂家，应进行检查，并签发允许使用证明方准使用。

网的外观检查：

网目边长不得大于10cm，阻燃建筑安全网，边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍，且应大于7mm。

筋绳必须纵横向设置，相邻两筋绳间距在30至100cm之间，网上的所有绳结成节点必须牢固，宕昌建筑安全网，筋绳应伸出边绳1.2m，以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑扎。（或另外加系绳绑扎）。

旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。

网的选择：

根据使用目的，选择网的类型，根据负载高度选择网的宽度、立网不能代替平网使用，而平网可代替立网使用。

当网宽为3m时，张挂完伸出宽度约2.5m，当网宽4m时张挂后伸出宽度约3m。

建筑用建筑安全网属于劳动防护用品，是建筑“三宝”（建筑工地防护用的建筑安全网，个人防护用的安全帽和安全带）之一，其目的是在建筑工人失手（失足）或建筑材料、工具等物坠落时，被密目式安全立网拦在网内，落在平网上，从而减轻人员伤亡或物击的伤害的程度。

行业状况

通过国家监督抽查，笔者走访了大多数建筑安全网生产企业，也到许多城市建筑工地上进行了实地考察，从生产企业反映的情况和工地考察的情况看，许多建筑工地在用的密目式安全立网，尤其是中、上层的密目式安全立网质量低劣，有的废旧且已破烂不堪，成了防尘网和遮羞网。

豪杰绳网招商代理(图)-灰色建筑安全网-宕昌建筑安全网由惠民县李庄镇豪杰绳网厂提供。惠民县李庄镇豪杰绳网厂实力不俗，信誉可靠，在山东滨州的安全、防护用品加工等行业积累了大批忠诚的客户。豪杰绳网带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！