

南京厌氧颗粒污泥 浪迅I厂家供应 求购厌氧颗粒污泥

产品名称	南京厌氧颗粒污泥 浪迅I厂家供应 求购厌氧颗粒污泥
公司名称	安徽浪迅环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市万家乡和隆路21号经济发展中心大楼
联系电话	13586084073 13586084073

产品详情

颗粒污泥的培育与驯化，南京厌氧颗粒污泥，需要一定控制技术

颗粒污泥的培育与驯化，需要一定控制技术：要一次投加足够量的接种厌氧污泥将反应器内温度严格控制在35—40℃，运行170天左右，颗粒污泥才能培养完成。Ca²⁺能促进颗粒污泥的生长；水流剪切是促进颗粒污泥生长的有效措施。培养过程中应控制反应器内的VFA浓度在1000mg/l以下。颗粒污泥不宜长期运行在低负荷状况下，这样易造成颗粒污泥空心化而流出反应器。大规模工业化生产颗粒污泥，必需稳定控制进水COD；颗粒污泥的采出应该是少量多次为宜。

厌氧颗粒污泥具备颗粒化程度高、沉降性能好、COD去除果好

颗粒污泥的粒径一般为0.2~3mm，个别大的有3.5mm，采购厌氧颗粒污泥，密度为1.04~1.08g/cm³，求购厌氧颗粒污泥，比水略重，具有良好的沉降性能和降解水中有机物的产甲烷活性。本公司供应的厌氧颗粒污泥具备颗粒化程度高、沉降性能好、COD去除果好、产气率高等特点；能够用于造纸废水、石化废水、化工废水、制药废水、印染废水、柠檬酸废水、啤酒废水以及食品废水等行业污水处理系统中IC、EGSB、UASB等厌氧反应器的启动运行。

吸附是部分不可逆的，厌氧颗粒污泥价格，该方程可较好地描述厌氧反应器内颗粒污泥对P C P的吸附量的变化规律。试验表明厌氧颗粒污泥去除P C P的主要机制是生物降解，而非吸附和挥发作用。以厌氧污泥为接种物，启动膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器，经过3个月的连续运行，反应器中出现了颗粒污泥，表现出持续去除氨氮的能力，并出现了厌氧氨氧化现象.为了验证EGSB反应器中厌氧氨氧化反应的存在。

南京厌氧颗粒污泥-浪迅I厂家供应-

求购厌氧颗粒污泥由安徽浪迅环保科技有限公司提供。安徽浪迅环保科技有限公司是安徽宣城,水处理化学品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽浪迅领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽浪迅更加美好的未来。