

机制岩棉净化板 洁利净化品质保障 衢州机制净化板

产品名称	机制岩棉净化板 洁利净化品质保障 衢州机制净化板
公司名称	合肥洁利净化彩板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号
联系电话	15385893230 15385893230

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥洁利净化彩板科技有限公司

中置式净化板表面平整美观、隔音、绝热、保温、抗震、防火性能好、几何尺寸准确、安装方便、省时省工。

应用范围广：产品应用于电子（工业厂房）、（净化房）、化工（防火车间）

合肥洁利净化彩板科技有限公司是一家从事研发、生产、销售、净化彩钢夹芯板、净化产品及设备的公司，大家如有需要欢迎致电咨询，期待与您的合作。

中置式净化板理化性能好：产品钢面为聚烘涂层或镀涂层、不锈钢板、故耐腐蚀性好；

产品芯材均系助燃材料（纸蜂窝除外），燃烧时不会熔融，无高温分解低落物，衢州机制净化板，是目前国内高等级的防火建筑装饰复合板材，产品强度高耐冲击抗震性能好。

合肥洁利净化彩板科技有限公司是一家从事研发、生产、销售、净化彩钢夹芯板、净化产品及设备的公司，大家如有需要欢迎致电咨询，机制手工净化板，期待与您的合作。

磁钢净化板在安装过程中应注意：

- 1.依图面及现场实际测尺度进行放样以两收边中心线与地上的交点弹出地轨中心线。确保这四条线处在一个面内，确保在往后的装置中的墙面笔直。
- 2.彩钢净化板对安装彩钢净化板的规范要规整，接口处须补强修齐，每隔600mm击钉或是用螺丝固定于水泥天花板。在装置地轨时先把门的装置方位预留，注意地等问题，如地上凹凸差太多，须整平落差，不影响调整的水平，每隔600mm以击打或螺丝固定地坪上，机制岩棉净化板，若是地缝太大以填缝剂补满。
- 3.依据实践丈量的值切开收边，在切开后边际修齐。力求规整共同，联接处需要无缝隙。与天轨及踢脚板接口处特别注意，更要做到无缝隙。横向穿心龙骨每超越3米以上，在笔直的方向1.2米置一支，当连两支联接处有堆叠，堆叠长度不得少于10cm。

机制岩棉净化板-洁利净化品质保障-

衢州机制净化板由合肥洁利净化彩板科技有限公司提供。合肥洁利净化彩板科技有限公司是安徽合肥，耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在洁利净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创洁利净化更加美好的未来。