

# 淮北排烟工程 合肥华达 防排烟工程预算

产品名称	淮北排烟工程 合肥华达 防排烟工程预算
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

## 产品详情

排烟风机一般可采用离心风机、排烟的混流风机或轴流风机，也有采用风机箱或屋顶式风机。而多层建筑中所需开口面积应根据规范直接规定或者根据排烟量和开口处风速计算得出，淮北排烟工程，当实际开口面积不满足时，也要采用机械排烟。排烟分区内任一点与近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。排烟口应设在储烟仓内，当走道、室内空间净高不大于3m的区域，其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上

高层建筑主要受自然条件（如室外风速、风压、风向等）的影响会较大，一般采用机械方式较多。排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，直接影响排烟通畅。排烟风机宜设置在系统的高处，厨房排烟工程，烟气出口宜朝上。排烟风机应设置在机房内，且风机两侧应有600mm以上的空间。

二、敲入法，1、在配合过盈量较小、又无套筒时，可用锤和圆钢棒逐步将轴承敲入。2、不能用铜棒等较软金属，软金属屑易落入轴承内。不可用锤直接敲击轴承。3、敲击时应在四周对称地交替轻敲，用力要均匀，避免用力过大或集中，防排烟工程预算，使轴承发生倾斜。三、温差法，排烟工程公司，1、油加热法，将离心风机轴承浸在闪点为250 以上的变压器油的油池内，也可在自动加温的电烘箱内，加热

温度控制在80 ~ 100 之间，要防止过热。

淮北排烟工程-合肥华达-防排烟工程预算由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业设备工程公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥华达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龚经理。