

格栅风口 南京风口 一鸣消防|供货期快

产品名称	格栅风口 南京风口 一鸣消防 供货期快
公司名称	合肥一鸣消防科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口
联系电话	15256960119 15256960119

产品详情

回风口：多呈长方形，有称单（双）层百叶风口，并带有过滤网，回风口一般都是单层百叶，条缝型风口，简单的回风口有可能只是一层钢丝网。单层百叶风口的叶片竖向布置，单层百叶风口为V式，横向布置为H式，通常均带有对开式多叶风量调节阀，南京风口，用来调节风口风量。单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的，格栅风口，可设计成水平左右方向调节，也可设计成垂直上下方向调节，但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的，具有水平左右和垂直上下两个方向。

在暖通知识里，防雨百叶出风口的结构，材质是用铝合金材质打造而成，具有防止雨水进入内部功能一般用作新风口也可以可作为排风口及回风口 他的结构是采用动力学喷口结构设计，利用出风的旋转将空气送出耐高温不易变形。如果是射流型的中央空调风口，一定要考虑室内当中空气通风的基本要求和客观条件，选择一个适合的安装位置，单层百叶风口，进而帮助达到远射程送风的标准。百叶风口是空气分布器的一种。单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的，可设计成水平左右方向调节，也可设计成垂直上下方向调节，但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的，具有水平左右和垂直上下两个方向。

关于外墙风口的选用，在面积上应使通过排风口的风速不大于4m/s，进风口的风速不大于3m/s；在型号上选用既美观又防雨，有效面积足够大的产品，风口的尺寸偏小和有效面积不够，都会使系统风量减小、噪声加大。单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的，可

设计成水平左右方向调节，防雨百叶风口，也可设计成垂直上下方向调节，但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的，具有水平左右和垂直上下两个方向。为避免寒冷季节室内外温差过大而造成的结露现象，在离开外墙百叶风口2m以内的室内风管有必要进行保温处理。考虑到积雪的因素，外墙风口的高度一定要高于zui厚的积雪层，以防止堵住风口。

格栅风口-南京风口-一鸣消防供货期快(查看)由合肥一鸣消防科技有限责任公司提供。“电箱,阀门,风机,风口”选择合肥一鸣消防科技有限责任公司，公司位于：合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口，多年来，合肥一鸣坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥一鸣期待成为您的长期合作伙伴！