

# 无锡聚氨酯橡胶隔声垫 宁波森威建筑节能科技

产品名称	无锡聚氨酯橡胶隔声垫 宁波森威建筑节能科技
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

## 产品详情

聚氨酯橡胶隔音垫施工方案(做法)地面清扫干净，做到无凸起物，地面平整。铺设隔音垫，相接处要整齐密封，如边角不齐，需用刀剪切齐，相接的地方可采取搭接或者平接的方式连接，平接必须用胶水将接缝粘牢，并用胶带封严，防止混泥土施工时水泥砂浆渗入隔音垫下面，聚氨酯橡胶隔声垫厂家，造成传声桥。在四周墙边将隔音垫边缘向上折起，用建筑胶点粘楼板隔音垫于墙面，翻包高度为包括混凝土和面层的总厚度，折起翻包部分接缝也要用胶带粘贴严密。铺设厚度不小于40mmC20细石混凝土，混凝土内需配加固钢筋网，楼板隔音垫用5mm常用的，钢筋网不能刺破隔音垫，钢筋网保证在混凝土层的中上部。铺设厚度不小于10厚的C20细石混凝土，不得用水泥砂浆代替，且C20细石混凝土水含量不宜过大，容易导致开裂，建议增加覆盖保湿保养不少于3天。

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热地板膜的环保材料企业。

聚氨酯橡胶隔音垫使用范围主要用于酒店、学校、医院、住宅、高层办公楼等有强噪音源产生重低频结构共振的地面隔声，特别适用于减少低频结构共振的地板或楼板隔音减振!!

密度高，无锡聚氨酯橡胶隔声垫，橡胶性能稳定，拉伸性能优异，聚氨酯橡胶隔声垫，，不易变形；橡胶的隔音性能好，有效降低地面到天花板的噪音分贝，改善居住环境；具有一定的保温隔热作用，可用于高温或严寒环境中；通过阻止湿气侵入，聚氨酯橡胶隔声垫价格，可有效改善地板受潮的状况，却不影响地垫本身的性能；产品为环保产品，无毒无味，广泛用于五酒店工程，工程及小区工程；安装简易，易切割，有效节约安装过程中的人工成本；

聚氨酯改性橡胶颗粒减振垫是洛赛声学针对对建筑分户楼板与轨道道床振动与传声问题开发出来产品，广泛应用于对声环境要求较高的各类建筑与有砟轨道项目。由于环保回收的橡胶颗粒硬度较高、弹性较小，限制了其减振与隔声效果，为进一步改善其减振性能，洛赛声学利用其在聚氨酯弹性体方面的技术与经验，在传统橡胶颗粒中掺入一定比例的聚氨酯弹性体颗粒 无锡聚氨酯橡胶隔声垫-宁波森威建筑节能科技由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！