

无锡市双瑞机械 汉川过滤洗涤干燥三合一

产品名称	无锡市双瑞机械 汉川过滤洗涤干燥三合一
公司名称	无锡市双瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区奥林匹克花园45号
联系电话	13861731823 13861731823

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市双瑞机械有限公司

采用离心机萃取工艺替代传统的罐式萃取工艺，通过考察萃取过程的诸多影响因素，优化了萃取工艺参数，改善了对不同物料的操作弹性，提高了中间体质量和收率。通过对青钠晶习的研究，确定了优化的结晶工艺参数，汉川过滤洗涤干燥三合一，并在此基础上对结晶设备进行了系统的改造，解决了青钠晶习不整齐、易破碎、粒度分布不集中的问题。通过试验验证过滤、洗涤、干燥过程中不同的操作条件与抽滤速度、干燥时间、产品晶习的关系，优化了“三合一”操作，解决了过滤、干燥时间长，产品晶习细碎、流动性差的问题，实现“三合一”自动排料和自动分装系统的正常运行。

橡胶硫化促进剂M提纯连续生产装置 全密闭筒锥三合一过滤洗涤干燥机实现溶剂法提纯橡胶硫化促进剂生产线机械化和自动化，有效解决溶剂挥发、降低生产能耗，过滤洗涤干燥三合一多少钱，具有操作环境安全，劳动强度小，运行成本低等优点。针对酸碱法提纯工艺会产生大量废水问题，无锡市双瑞机械有限公司研发生产的全密闭筒锥三合一过滤洗涤干燥机较大程度减少废水量。

出料不-底面过滤层与出料口位于同一水平，通过内部简易搅拌刮料可推出一部分物料，但是没有出料位差、搅拌与底面的安全间隙也造成残留，物料无法自行排出，人工干预出料将一定程度影响物料纯度，生产环境的把控度也随之降低;换热效果不理想-换热效果又可以从两个方面进行剖析，换热面积及物料翻动;平底型过滤洗涤干燥三合一匹配搅拌形式比较单一，外部夹套的热源为主要换热面积;搅拌翻动物料形式典型为平面推赶，物料接触夹套面受限，且底部过滤层由一定滞留不参与翻动，过滤洗涤干燥三合一厂，干燥效果并不非常理想，如物料稍有粘性，效果更会大打折扣。

无锡市双瑞机械-汉川过滤洗涤干燥三合一由无锡市双瑞机械有限公司提供。无锡市双瑞机械有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡市双瑞机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。