

黄石荥阳宾馆用木质防火门

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 黄石荥阳宾馆用木质防火门 |
| 公司名称 | 河南兴元建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市西四环 |
| 联系电话 | 15838116180 |

产品详情

木质防火门两大系列

木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。当条件具备时，宜将门扇与框装配成套，装好全部小五金，然后成套安装。在一般情况下，则应先安装门框，然后安装门扇。

木质防火门制成后，应立即刷一遍底油(干性油)，防止受潮变形。需要注意的是木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固不少于3个，间距不要大于800mm。

防火门市场定位的能力直接表现为企业对产品定位的准确性

防火门的质量好坏在许多情况下无法直观判断，荥阳宾馆用木质防火门，因此价格成为基本定位的主要标志，同时，采取“一地一价”的区域销售政策也是产品定位观念在不同市场的体现。防火门市场定位的能力直接表现为企业对产品定位的准确性。

中火门企业缺的不是创造能力，而是营销能力，缺少将防火门产品发挥出更多经济价值的营销能力。如果中火门企业继续无休止地埋头加工产品，无视市场营销，终只能把防火门企业仅有的家底全部拱手相送给外来的竞争者。只有营销才会强大企业，才能让中火门行业走得更高。

影响防火门质量的主要因素

木质防火门质量的主要有原因方面木质防火门要想达到要求的防火效果，一般都要对使用的木材进行相

应的阻燃处理，经过阻燃处理的木材才能保证木材在发生火灾时不会很快被引燃。如果木材的阻燃处理进行得不好，木质防火门的耐火时间将会大大缩短，而且还可能给整个建筑物带来巨大的安全隐患。

木质防火门本身的质量只是其中的一个方面，还有一个同等重要的就是安装质量、维护管理等使用方面的问题，这对其性能有重要影响。如果使用不当，危险还是会找上门来的。那怎样才算是正确的使用木质防火门呢？自动闭门器、防烟条等都是木质防火门必备的配件。

黄石荥阳宾馆用木质防火门由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。同时本公司还是从事郑州防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。