

红升通风管道 唐山写字楼不锈钢风管

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 红升通风管道 唐山写字楼不锈钢风管 |
| 公司名称 | 清苑县红升通风管道加工厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 保定市清苑区臧村镇崔庄村 |
| 联系电话 | 15720086090 |

产品详情

不同材质的写字楼不锈钢风管的优缺点

1、普通冷轧钢板：价格便宜、易腐蚀，一般通风用送风、回风、新风、排风、排烟系统。镀锌钢板：耐腐蚀性相比刚办好，但在加工过程中铁皮对温湿度要求较高场合的送回风系统，超净系统中效过滤，易脱落，油漆不易附着器前和中效至过滤器之间的送风系统。

2、铝合金板：不起尘、价格贵，30级净化系统过滤器之后送风系统。

3、通风管道表面光滑，不起尘耐腐蚀、价格较贵、易老化，过滤器后送风管，表面处理车间排风系统。

红升通风管道加工各种写字楼不锈钢风管，承接风管安装工程，欢迎来电咨询合作。

安装写字楼不锈钢风管一定要采取一定的加固措施，以保证安装合格，并延长管道的使用寿命。有这四种加固工艺方法：

a.拉杆加固法：它是采用钢彩、套管加固，通常使用在500Pa以下的正压加固。

b.框架加固法：即采用轻钢龙骨加固。

c.抱合加固法：采用轻钢龙骨加固，使用在拉杆加固和框架加固无法应用的某些特殊管道上，如90°弯管、三通管、闷头管等。

d.防下垂加固法：它用于特殊管道的加固，如：变径管道加固和迂回管道加固。

如何保持地下室的通风，保持其干净、整洁，所以下面由写字楼不锈钢风管厂家介绍一下排烟管道的控制方法。

电气上是否能控制不同防烟分区的风口关闭?当火灾确认后，应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机，并自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

1、多个排烟分区合用排烟排风系统，排烟管道安装的就是电动阀+排烟风口，平时常开排风，着火关闭非着火点排烟分区的设置在支管上的电动阀，超过280度风口熔断关闭，烟气如扩散到其他防烟分区则开启此防烟分区支管上的电动阀。

2、一般住宅的地下室为储藏功能，并划分为小的储藏间，排烟排风系统合用，一套系统也就负责1个或者2个防烟分区，并且烟气扩散很快。

其实，阀门来回开启与关闭，通风设备厂家认为这样反而降低了系统的安全性，所以采用全部敞开的排烟风口比较好，平时常开排风，着火也全部开启，超过280度关闭。

更多了解，欢迎来电咨询红升通风管道。