

廊坊环氧自流平地坪 天津聚友 环氧自流平地面一平方米

产品名称	廊坊环氧自流平地坪 天津聚友 环氧自流平地面一平方米
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

一般春天的温度和湿度是比较适合装修的，不会过于干燥也不会过于潮湿。温度、湿度的变化往往会影响环氧地坪漆材料的固化，往往是无法控制的，环氧自流平地坪施工，这在施工地坪漆产品时也是一个影响地坪施工效果的因素，所以春天环氧地坪施工在适合不过了。

湿度是在某一温度时空气中水蒸气的含量。一般在潮湿招过85%时，不能进行施工，因为湿度过高容易造成泛白、开裂等涂膜弊病。湿度指示在过大的情况下才影响地坪涂装，但是它的影响往往大于人们的想象。湿度过高，会引起涂装表面结露，凝结的水会对固化剂造成破坏引起涂膜发白、失光、发黏、回黏。

环氧腻子层

1、在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镘刮在地面上，廊坊环氧自流平地坪，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；

2、视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

检验：使地面完全平整无孔洞，无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。

环氧面涂层

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；
- 3、使用辊筒将材料均匀涂布；
- 4、遍涂层干固后，天津环氧自流平地坪，再施工次面涂层。
- 5、自流平面涂用镘刀刮镘一遍
- 6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。

检验：地面色泽均匀、无流挂、无、光洁、平整。

环氧地坪性能分类：可以分为普通型、砂浆型、自流平型、防静电型及防腐型等地坪。例如：普通型环氧薄涂，使用滚筒施工、方便简单、用量少、成本低，但是厚度低。耐压能力比砂浆地坪差。要求高质量可以做环氧自流平型地坪，使用带齿镘刀施工，一次施工厚度能达0.5mm-0.8mm，外观光滑平整，环氧自流平地面多少钱一平方米，能达到镜面效果。造价比较高，一般适合用在要求高的电子厂房生产车间或制药厂内。由于固化反应慢，或者完全不能固化，涂膜的强度、硬度、耐磨性能都会降低，而且容易出现地坪脱离问题，严重影响环氧地坪的使用寿命。

廊坊环氧自流平地坪-天津聚友-环氧自流平地面多少钱一平方米由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，聚友一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈斌。