

# 天津环氧砂浆地坪 天津聚友 北京环氧砂浆地坪施工

产品名称	天津环氧砂浆地坪 天津聚友 北京环氧砂浆地坪施工
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

## 产品详情

抗化学品性能优良:环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键

抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，天津环氧砂浆地坪施工，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，北京环氧砂浆地坪施工，而不像酚醛树脂很脆（因其交联间距比环氧树脂短）。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

### 轻级承重型环氧地坪施工方案

用于承受重量和高强度摩擦的重型生产车间，需要采用具有更高机械强度的环氧地坪施工方案，这类方案多以增加砂浆中涂层及多重叠加的方法来得到更强的机械性能。

轻级承重型环氧地坪方法有：“一底二中二面”方案可供使用。在上面“一底二面”的基础上，在底漆层之后增加二道中涂层的施工，道中涂为“砂浆中涂”，环氧砂浆地

坪施工工艺，在中涂材料中添加石英砂进行批刮，可以使漆膜厚度增加，并拥有更高的承压耐磨效果；第二道中涂为“腻子中涂”，中涂材料中加入腻子粉，可以有很强的修复粗糙和平滑效果，用于修复砂浆中涂的粗糙表面，为面漆的施工提供平滑的基础。

这个方案的特点是：利用砂浆中涂具有的承压和耐磨效果，提升整体漆层的机械强度，而且具有较高的覆盖效果，可以修复低程度的基础缺陷问题。

当然，如果承重要求特别大时，可以通过增加“砂浆中涂”层的层数，并使用自流平型环氧面漆代替“二面”中的薄涂面漆进行施工，这样可以使得机械性能更强，耐化学性能也更高，并且层数越多，其修复效果就更强。

## 环氧地坪漆如何使用才能达到效果

### 1、勿滥用机械：

使用时也要尽量避免对地面的过重敲击，不要用非常重或者坚硬的物品敲打地面，除非工作需要，要避免烦琐和不必要的磨损。

注意：尤其是对于环氧地坪漆，为保持其光洁细致、外表美观的优点，要特别注意不要有过重的交通以及负载，与地面接触要避免产生划痕。

### 2、表面保洁：

环氧地坪漆的表面清洗非常简便，一般用水擦洗。如果遇到难洗的污渍，使用清洗剂就可以，也可以用工业剂、除垢剂等，然后再用水清洗干净。

对于相当顽固的污渍，也可以用机械清洁的方法，但是对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整和光泽。

注意：环氧地坪，为保持其表面的良好光洁度和美观效果，不要用机械方法清洁，可以用拖把加清洁剂的方法，然后用清水去除。

天津环氧砂浆地坪-天津聚友-北京环氧砂浆地坪施工由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,固化地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“聚友”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使聚友在室内涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！