

钢制木门厂 森林特种门业 惠州钢制木门

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 钢制木门厂 森林特种门业 惠州钢制木门 |
| 公司名称 | 广东森林特种门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市万江街道濬联谢屋新村路1号101室 |
| 联系电话 | 13827476787 13827476787 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东森林特种门业有限公司

森林特种门业供应：钢质防火门，钢质防爆门，不锈钢玻璃防火门，挡烟垂壁，防火卷帘门，泄爆墙，钢制木门批发厂家，木质防火门，防爆墙，防火窗，泄爆门，隔音门等

不仅使防火门的设置更加合理，而且降低了防火门的生产成本和原材料消耗。符合环保以及建设节约型社会的要求。同时，新版标准还增加了钢木质隔热防火门和其他材质隔热防火门的内容和要求，为新材料、新技术应用和新型防火门的生产、检验提供了技术依据，拓展了防火门生产企业的发展空间。

森林特种门业供应：钢质防火门，钢质防爆门，不锈钢玻璃防火门，挡烟垂壁，防火卷帘门，泄爆墙，钢制木门批发，木质防火门，防爆墙，防火窗，泄爆门，隔音门等

防火门除具备普通门的作用外，还具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。

A类又称为完全隔热防火门，在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求，钢制木门厂，耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h()和2.0h、3.0h。

B类又称为部分隔热防火门，其耐火隔热性要求为0.5h，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

C类又称为非隔热防火门，惠州钢制木门，对其耐火隔热性没有要求，在规定的耐火时间内仅满足耐火

完整性的要求，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中，就有非隔热防火门的内容。

森林特种门业业务包括：钢质防火门产品系列、玻璃防火门产品系列、玻璃门产品系列、挡烟垂壁产品系列、防爆门窗产品系列、泄爆门窗产品系列、防火卷帘门产品系列、钢制防爆墙类产品、泄爆墙类产品、木质防火门产品、转印复合门产品、德国RPI门窗及幕墙产品系列、各种配件系列等

1. 开在防火墙上的门应该是A防火门。应设置防火等级至少为2.00h的防火隔断，将电梯井和机房与相邻的电梯井和机房分开。

2. 在隔墙上开门时，应配备A防火门。

3. 火分区的疏散通道应设置在常开的甲等门。

4. 往外面楼梯的门应该是B级防火门，并通向外面。

钢制木门厂-森林特种门业(在线咨询)-惠州钢制木门由广东森林特种门业有限公司提供。广东森林特种门业有限公司是从事“防火门,防爆门,防火卷帘门,防火窗,防爆窗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。