

## vivoil双向泵 vivoil双向泵 苏州贝斯曼公司

产品名称	vivoil双向泵 vivoil双向泵 苏州贝斯曼公司
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

## 产品详情

意大利：VIVOIL齿轮泵XV1P/0.9至25.4D

意大利：VIVOIL齿轮泵XV1P/0.9至25.5D

意大利：VIVOIL齿轮泵XV1P/0.9至25.6D

意大利：VIVOIL齿轮泵XV1P/0.9至25.7D

意大利：VIVOIL齿轮泵XV1P/0.9至25.8D

意大利：VIVOIL齿轮泵XV1P/0.9至25.9D

意大利：VIVOIL齿轮泵XV1P/0.9至25.10D

意大利：VIVOIL齿轮泵XV1P/0.9至25.11D

型号示例：

Vivoil X0P0101ABBA XV-0P/0.17类型左旋 排水量：0，16 工作压力：220 峰压：260

Vivoil X0P0201ABBA XV-0P/0.25类型左旋 排水量：0，24 工作压力：220 峰压：260

Vivoil X0P0401ABBA XV-0P/0.45类型左旋 排水量：0，45 工作压力：220 峰压：280

Vivoil X0P0501ABBA XV-0P/0.57类型左旋 排水量：0，vivoil双向泵报价，56 工作压力：220 峰压：280

Vivoil X1P1651DBBA XV-1P/0.9类型左旋 排水量：0.91 工作压力：240 峰压：280

Vivoil X1P1751DBBA XV-1P/1.2类型左旋 排水量：1.17 工作压力：250 峰压：290

Vivoil X1P1851DBBA XV-1P/1.7类型左旋 排水量：1.56 工作压力：250 峰压：290

Vivoil X1P2051DBBA XV-1P/2.2类型左旋 排水量：2.08 工作压力：250

轮泵停止运转后我们应该注意一下几个方面

高温家用水泵停车应按设备技术文件的规定执行，停车后应每偏20—30min盘车半圈，直到泵体温度降至50 为止。

输送易结晶，vivoil双向泵，易凝固，vivoil双向泵价格，易沉淀等介质的泵，停泵后应防止堵塞，并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道。

离心油泵停止运转后应关闭泵的人口阀门，vivoil双向泵，待不锈钢污水泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。排出泵内积存的液体，防止锈蚀和冻裂。

低温齿轮油泵停车时，当无特殊要求时，泵内应经常充满液体；吸入阀和排出阀应保持常开状态；采用双端面机械密封的低温泵，液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持泵的灌浆压力。

vivoil双向泵价格-vivoil双向泵-苏州贝斯曼公司由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司为客户提供“压力表,安全阀,压力开关”等业务，公司拥有“德国tecsis,herose,suco,heim”等品牌，专注于传感器等行业。，在苏州工业园区顺达商业广场1幢642室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张建华。