

suco压力控制器代理 suco压力控制器 苏州贝斯曼

产品名称	suco压力控制器代理 suco压力控制器 苏州贝斯曼
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

电子式防爆压力开关，suco压力控制器，集成LED

紧凑的电子磁控开关提供了压力的监控，具有防爆作用。调节螺丝用来确定压力的开关点。集成的LED能够显示当前的开关状态。

非接触式测量原理基于霍尔效应，生产的压力开关即使经过高数量的压力循环后，也有很高的重复使用性和持久性。

接点功能(常开 / 常闭) 和接点类型 (p 型开关 / n型开关) 都可供选择。开关电流范围从几微安到 100mA 使得磁控开关可以容易的被集成到几乎任意一种控制系统中。磁滞可调，在没有任何外加设置的情况下两点调节可以轻易实现

压力连接弹性体使得该防爆压力开关适用于许多气体和液体介质。

金属膜片可以同时测量压力与真空状态

该防爆压力开关可安装在2类爆炸-危险区域（爆炸性气体，分类3G）和/或22类区域（爆炸性粉尘，分类3D）。

德国beck真空压力开关，压力监视器

BECK风压开关|BECK动车真空压力开关|动车真空系统压力开关|动车车厢真空泵压力开关|动车真空压力开关

工厂预设压力开关监测超压、真空或液体和气体压差，甚至腐蚀性介质。

环境温度从-20 ° C到85 ° C。

介质温度高达85 ° C或130 ° C取决于材料的压力连接和隔膜。

主要系列：

901.10 量程：5mbar...1000mbar 塑料材质，suco压力控制器代理，微压开关

901.11 量程：5mbar...1000mbar 金属材质，suco压力控制器经销商，微压开关

901.20 量程：-5mbar...-900mbar 塑料材质，真空开关

901.21 量程：-5mbar...-900mbar 金属材质，suco压力控制器，真空开关

901.30 量程：5mbar...50mbar 塑料材质，差压开关

901.41 量程：500mbar...3bar 金属材质，中压开关

901.51 量程：1bar...12bar 金属材质，高压开关

电子压力开关灵敏度太差原因：

- (1) 顶杆柱销处摩擦力过大，或钢球与柱塞接触处摩擦力过大
- (2) 装配不良，动作不灵活或“别劲”
- (3) 微动开关接触行程太长
- (4) 调整螺钉、顶杆等调节不当
- (5) 钢球不圆
- (6) 阀芯移动不灵活
- (7) 安装不当，如不平和倾斜安装

电子压力开关灵敏度太差的解决办法：

- (1) 重新装配，使动作灵敏
- (2) 重新装配，使动作灵敏
- (3) 合理调整位置
- (4) 合理调整螺钉和顶杆位置
- (5) 更换钢球
- (6) 清洗、修理，达到灵活扩散硅压力变送器

suco压力控制器代理-suco压力控制器-苏州贝斯曼由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司在传感器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，贝斯曼一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张建华。