

智能气路控制系统 晓韬科技

产品名称	智能气路控制系统 晓韬科技
公司名称	北京晓韬科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区豆各庄6号院京城雅居40C
联系电话	13426084644 13426084644

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京晓韬科技有限公司

参数

流量输出：0-10SLM以上

仪器精度：±1%F.S（可选高配，智能气路控制系统厂家，为±1%S.P）

重复精度：±0.2%F.S（10SLM以上重复精度误差增大）

线性：±0.5%F.S（10SLM以上重复精度误差增大）

工作环境温度：5 -45

预热时间：20min

稀释比：100:1（可根据客户要求订制）

晓韬科技致力于动态稀释配气仪等行业技术服务，晓韬科技竭诚为您服务！

前面板

开关：

按下灯亮，开启集成气路系统。

请确保在按下开关之前连接后面板220V AC 供电线。

人机交互界面：

采用触摸屏控制气路系统内部所有单元，智能气路控制系统，包括MFC，电磁截止阀，压力传感器等。

USB接口：

功能1：允许用户导出实时记录的数据，并用于分析处理。

功能2：如插入接口的U盘中有版本软件，系统会提示用户自动升级，允许用户远程界面升级。

用户在升级程序前请与厂商技术支持联系确认所升级程序是否可用。

以上是由晓韬科技发表内容，智能气路控制系统公司，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

动态气体配气仪

动态气体配气仪可以将高浓度标气按照设定的稀释比例，稀释成各种低浓度标气，智能气路控制系统，可校准各种气体分析仪及其气体传感器。广泛适用于计量检测，环境监测，分析仪器生产等单位。

仪器简介

- * 质量流量控制器，可选配3路配气通道；
- * 配气流路采用防腐蚀，防吸附设计；
- * 交直流两用供电，可室外现场使用；
- * 彩色触摸屏，中文菜单化操作；
- * 可配置加湿功能，配制特定含湿量的气体

以上是由晓韬科技发表内容，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

智能气路控制系统-晓韬科技(推荐商家)由北京晓韬科技有限公司提供。北京晓韬科技有限公司在科研仪器仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晓韬科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品

质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：
杨经理。