

西卡环氧地坪漆怎样 合肥西卡环氧地坪漆 安徽创大|公道

产品名称	西卡环氧地坪漆怎样 合肥西卡环氧地坪漆 安徽创大 公道
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

无机盐型环氧地坪漆具有以下优点：与基层的粘结强度高，西卡环氧地坪漆价格，硬化时收缩率低，不易开裂；全无缝，易清洁，西卡环氧地坪漆厂家电话，不聚集尘埃和细菌；高固体分，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保要求；高强度，耐磨损，持久耐用，能承受长时间铲车，推车及其它车辆的碾压；抗渗透性强，耐化学药剂腐蚀，对油类也有较好的耐受性。环氧地坪出现失光的解决方法：1、物面处理不干净，含有酸、碱、油污、蜡质和水分等。这就要求我们施工前，被涂物表面应充分处理干净。2、被涂物表面过分粗糙或多孔，未涂封闭底漆会发生环氧地坪失光现象。此种原因引起的环氧地坪失光就需要我们物面应用底漆封闭，腻子填平，打磨。环氧地坪在施工前应该充分地搅拌均匀，复色漆中几种颜料的密度不一样，在储存中，重质颜料会逐渐下层，而轻质的颜料会逐渐上浮。在使用的时候，如果不进行充分搅拌，施工后的颜色就会和原色不符。

无机盐型环氧地坪漆具有以下优点：与基层的粘结强度高，硬化时收缩率低，不易开裂；全无缝，易清洁，不聚集尘埃和细菌；高固体分，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保要求；高强度，耐磨损，持久耐用，能承受长时间铲车，推车及其它车辆的碾压；抗渗透性强，耐化学药剂腐蚀，对油类也有较好的耐受性。一般环氧地坪对混凝土基材的要求如下：1、混凝土要求平整密实，强度要求不低于C20;若强度太差，必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性环氧地坪施工工艺。2、地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm(好用抹光机抹平并收光);如落差较大，则地坪涂层需加厚以减小落差。环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀

时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，西卡环氧地坪漆怎样，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，合肥西卡环氧地坪漆，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油轮、油槽、飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。环氧地坪有什么作用？1、提升空间的美观性。环氧地坪为空间增添了很多靓丽的色彩，不仅可以定制各种各样的颜色，而且还能设计出不同的风格和特色，满足人们对环境美观度的需求。2、防尘效果。环氧地坪不会像其他的地坪那样留有缝隙，因此不会藏污纳垢，而且很容易清扫，不会有灰尘满天飞的情况出现。当使用环氧树脂时，会在表面产生气泡。不要向上或向下泵抽桨式搅拌器，也不要让它在接近水面时跑得太快。这会将空气吸入环氧树脂并产生不令人满意的表面效果。

西卡环氧地坪漆怎样-合肥西卡环氧地坪漆-安徽创大|价格公道由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司位于合肥市庐阳区临泉路7232号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽创大在工程施工中享有良好的声誉。安徽创大取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽创大全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。