

永鑫宏运电缆桥架穿线器厂家穿线器

产品名称	永鑫宏运电缆桥架穿线器厂家穿线器
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

产品详情

随着施工技术的不断发展，一些要比钢丝性能好很多的穿线器开始出现，穿线器价格，而聪明的老师傅穿电线都开始不用钢丝用这个，又快又不会死线，真是太聪明。的穿线器一般都是采用钢丝外包胶材质制作而成，不仅硬度比较好，而且很光滑，穿透力也要比传统的钢丝强上很多倍，遇到拐角处也容易过弯，特别是送线头处有特别的滑轮设计，穿线速度快又不会死线，装修师傅们特别喜欢用。

管路连接

镀锌钢管必须用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象，管口锉平光滑平整，管箍必须使用通丝管箍，接头应牢固紧密，外露丝应不多于2扣；塑料管连接应使用配套的管件和粘接剂。

管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时30m；有一个弯时20m；有二个弯时15m；有三个弯时8m。

管进盒、箱连接：盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔用开孔器开孔，保证开孔刺，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔，。钢管进入盒、箱，管口应用螺母锁紧，穿线器厂家，露出锁紧螺母的丝扣2~3扣，穿线器，两根以上管进入盒、箱要长短一致，穿线器定制，间距均匀、排列整齐；塑料管进入盒、箱后应采用锁扣进行固定。

穿带线：穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用 2mm的钢丝，先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端应留有10~15cm的余量（在管路较长或转弯多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好）。当穿带线受阻时，可用两根钢丝分别穿入管路的两端，同时搅动，使两根钢丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

永鑫宏运电缆桥架(图)-穿线器厂家-穿线器由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北永鑫宏运电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电气设备用电线电缆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事武汉穿线器，武汉穿线器公司，武汉穿线器价格的厂家，欢迎来电咨询。