

净化玻镁板 十堰玻镁板 武汉谦年

产品名称	净化玻镁板 十堰玻镁板 武汉谦年
公司名称	武汉谦年净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区郑店黄金工业园亿丰塑胶公司内6号西厂房
联系电话	18171141491 18171141491

产品详情

玻镁板的主要用途

主要用途：可替代木质胶合板做墙裙，门窗板门板，家具等，也可根据需要做调和漆，清水漆，并可加工成各种类型的板面，同时可用于地下室，人防和矿井等潮湿环境的工程，还可以与多种保温材料复合，制成复合保温板材。广泛被应用于高层住宅、宾馆、写字楼、商业购物中心、实验室、工厂、活动房、医院、火车站、舞厅家用民房，防火门，净化板内衬板等的隔墙、隔断及吊顶防火防水的理想装饰材料。

玻镁岩棉彩钢板：在岩棉夹芯板的基础之上添加两层玻镁板，从而提高性能，增强承重力，玻镁岩棉彩钢板是高等级的防火复合板。

玻镁泡沫彩钢板：在EPS夹芯板的基础上添加两层玻镁板，使EPS泡沫板的抗弯能力、承载力、防火性能、使用寿命得到了大大的提高。同时使夹芯板具有非常好的防水、防腐、保温效果。

龙骨装置

1、玻镁防火板覆盖的墙面必须按规划图或施工图的要求装置龙骨，并对龙骨进行调平处理。龙骨外表应平整、光滑、无锈蚀、无变形。

2、龙骨间隙内需要填充物的，应按规划要求装置、处理，手工玻镁板，并保障不影响玻镁防火板的装置。

3、结构墙体要依照建筑规范进行施工前处理，龙骨的排布尺度要和玻镁的排布相适应。木龙骨距离应小于300mm，轻钢龙骨距离不大于400mm。龙骨的装置应与玻镁长度方向相垂直。

4、木龙骨外表到基层的距离依照具体要求，一般为50mm。木龙骨边面平整度及垂直度差错应不大于0.

5mm。

玻镁板是能够经过锯、刨、钉等加工工艺，制成各种装修著作的结构，玻镁净化板，经过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖做终饰，完成装修工程，能够广泛进行家具基板、防火门、卫浴间隔、石材复合、装修板、雕琢装修、承重板材、包装、工业设备隔热板、人造石复合底板、电器耐热面板、建筑模板、空调风管基材等，净化玻镁板，是多功能性的无机防火防水板材。

??玻镁板作为吊顶的可选板材之一，十堰玻镁板，有环保节能，可锯，可钉，可粘，可涂，可刷等特色，适用于居室，写字楼，宾馆，酒店，商场，医院，机场，地铁，图书馆，会场，运动场，博物馆，厂房，等室表里吊顶的基础板材，上面在粘瓷砖之类。

净化玻镁板-十堰玻镁板-武汉谦年(查看)由武汉谦年净化彩板有限公司提供。武汉谦年净化彩板有限公司是一家从事“净化板,岩棉板,玻镁板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“谦年净化彩板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使谦年净化彩板在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！