

打孔纸 山西打孔纸 宏瑞

产品名称	打孔纸 山西打孔纸 宏瑞
公司名称	苏州宏瑞纸业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏苏州市吴江区莘塔镇府新路262号
联系电话	18261691881 18261691881

产品详情

采用中碱性施胶工艺，打孔纸厂家，减少面浆硫酸铝的用量，提高原纸的pH值。原纸面层的pH值在6.5—8.0之间效果比较好。在抄造过程中，对干燥的温度要严格控制，保证纸板干燥的情况下，尽量降低干燥温度，山西打孔纸，并且用好原纸和涂布纸的冷缸。白板纸一般要求质地紧密，表面光滑，厚薄一致，纸面不起毛，吸收性好而且伸缩率小，以适应多色套印的要求。为了适合制盒的要求，白板纸应具有挺度大，耐折度强的特点。国产单面白板纸主要技术指标有定量、紧度、施胶度、平滑度、白度、横向耐折度、横向挺度、尘埃度和水分。白板纸是由面浆与各层底浆在多圆网多烘缸纸机或长圆网混合纸板机上抄造而成。

白卡纸主要用来做手提袋、名片、各类证书、请柬、台历、明信片之类的物品，这些东西的特色就是要求耐磨性要强，不容易损坏。而主要是用来印刷杂志的彩色插页、各种精美的广告、商品包装等等。一般的厚度在0.27mm到0.55mm之间，而铜纸的厚度一般只有0.06mm到0.465，总体上而言，会显得更厚一些，但是有一些规格的铜纸会比白卡纸还厚。

白板纸的性质一般指其适合印刷用的印刷适性，打孔纸价格，包含其在运输、仓储过程中的一些表现特性。而其印刷适性是指在必要的条件下，有一定质量的印刷品应具备的物理、化学性的综合反映。白板纸的性质必须体现出好的印刷质量和色彩效果。纸张在滚筒运转过程中，能使印版上吸附的油墨顺利地转移到其表面上，获得完整、饱满、层次清晰丰富的图文印迹。打孔纸报价-山西打孔纸-宏瑞由苏州宏瑞纸业有限公司提供。苏州宏瑞纸业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏瑞纸业——您可信赖的朋友，公司地址：江苏苏州市吴江区莘塔镇府新路262号，联系人：何先生。