

# PP缠绕储罐服务热线 缠绕储罐 太仓东博防腐设备

产品名称	PP缠绕储罐服务热线 缠绕储罐 太仓东博防腐设备
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太仓市东博防腐设备有限公司

## 二.适用场合

除蒸发和冷凝强化作用不明显外，其它各种形式的换热器均可采用空心支撑缩放管这种结构进行强化传热。

## 三.规格型号

各种规格、形式的普通换热器均可采用缩放管做换热元件，以空心环支撑板做支撑组件，形成空心环支撑缩放管式换热器。

## 五、铝多孔表面传热管

### 一、原理及特点

#### 1、原理

化工换热器铝多孔表面传热管是利用金属热喷涂技术，采用含有造孔剂的铝基粉末，在普通光管的表面制备一层铝多孔涂层。该涂层在传热介质沸腾阶段，PPH缠绕储罐服务热线，涂层中的大量微孔变成为汽泡形成的，由于微孔内的汽泡处于四周受热状态，气泡核迅速膨大充满内腔，持续受热使气泡内压力

快速增大，促使气泡从管表面细缝中急速喷出。气泡喷出时带有较大的冲刷力量，并产生一定的局部负压，使周围较低温度液体涌入微孔内，PPH缠绕储罐内，形成持续不断的沸腾。这种沸腾方式在单位时间内，单位面积上带走的热量远远大于光管，因而这种管型具有较高的沸腾传热能力。

## 水流方向

由于冷凝器循环的负荷（冷凝量）大于蒸发器循环的负荷（制冷量），所以好让冷凝器循环呈逆流（热泵循环），蒸发器循环呈顺流（制冷循环）。

## 压力降

从经济观点出发，可把压力降调整到一个合理的值，压力降小于0.2~0.3MPa时，在钎焊换热器内不会有侵蚀的危险。

流量和压力降必须同时计算，以便求出佳值。

壳管式或套管式换热器利于在大流量，低压力降下工作，而钎焊换热器则相反。

佳流量一般是使每米流道长的压力降大于0.04MPa，且管口压力降约小于30%的总压力降。

PPH储罐的小软化点为108℃，大碎裂点为-70℃，所以PP储罐一般可用于盛装温度-40℃至60℃的液体。PPH储罐罐体上的进料口、出料口、液位计口、法兰等都为整体一次成型焊接，不需另配进出料口。在盛装酸碱物质时，要配置耐酸碱垫圈。在盛装有机物（特别是）时，缠绕储罐，要配置不易溶解的橡胶垫圈。PPH储罐不适合盛装强氧化剂（像温度60℃时，浓度75%以上的硫酸，30%以上的浓等）及良好的（苯类、醚类、酮类、酯类）等。

## PP缠绕储罐服务热线-缠绕储罐-太仓东博防腐设备

(查看)由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司是江苏苏州,化工设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在东博防腐设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创东博防腐设备更加美好的未来。