

# HP LaserJet P1007 激光打印机

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | HP LaserJet P1007 激光打印机             |
| 公司名称 | 三明基石电子贸易有限公司                        |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 品牌:惠普<br>型号:HP1007打印机<br>类型:黑白激光打印机 |
| 公司地址 | 梅列区高岩新村57号7号店                       |
| 联系电话 | 86 0598 8211234                     |

## 产品详情

|      |           |        |                        |
|------|-----------|--------|------------------------|
| 品牌   | 惠普        | 型号     | HP 1007打印机             |
| 类型   | 黑白激光打印机   | 最高分辨率  | 600*600 ( dpi )        |
| 打印幅面 | A4        | 黑白打印速度 | 14 ( ppm )             |
| 打印介质 | 激光打印纸     | 接口     | USB接口                  |
| 纸张容量 | 150 ( 张 ) | 外形尺寸   | 347 x 224 x 194 ( mm ) |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 打印速度 ( 黑白 , 标准 , a4 ) | 高达 14 ppm  |
| 打印速度附注                | 速度规范依据工业标准测试方法   |
| 打印质量 ( 黑白 , 最佳 )      | 高达 600 x 600 dpi ( 1200 dpi 有效输出 )   |
| 打印技术                  | 激光打印   |
| 打印负荷 ( 每月、a4 )        | 最高 5000 页  |
| 负荷说明                  | 负载循环是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 hp laserjet 或 hp color laserjet 设备的耐用程度 , 并能用于正确部署打印机与 mfp 以满足个人或团队的连接需求。 |
| 建议月打印量                | 250 到 1500   |
| 标配内存                  | 2mb 嵌入式 sip 包 , 16kb nvram   |
| 最大内存                  | sip 包装内嵌 2mb , 16kb nvram  |
| 处理器速度                 | 266mhz   |
| 硬盘容量                  | 无  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 标配打印机语言             | 基于主机的打印   |
| 纸张处理                |   |
| 标配纸盒                | 1   |
| 最大纸盒容量              | 1   |
| 标配纸张处理/输入           | 150 页进纸盒  |
| 标配纸张处理/输出           | 100 页面朝下纸盒  |
| 双面打印选项              | 手动操作（需要驱动程序支持）  |
| 支持的介质尺寸             | a4、a5、a6、b5、明信片、信封（c5、dl、b5）  |
| 自定义介质尺寸             | 主纸盒：147 x 211 到 216 x 356 毫米  |
| 支持的介质类型             | 纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片   |
| 出纸装帧处理              | 单页进纸  |
| 连接性                 |   |
| 标配连接                | 高速 usb 2.0 端口   |
| 可选连接                | 无   |
| 尺寸与重量               |   |
| 介质重量（根据进出纸路径区分）     | 150 页纸盒：60 到 163 克/平方米；10 页优先进纸槽：60 到 163 克/平方米   |
| 产品外形尺寸（宽 x 深 x 高）   | 347 x 224 x 194 毫米  |
| 产品重量                | 4.7 千克  |
| 电源与运行要求             |   |
| 最低系统要求              | windows 2000、windows xp home、windows xp professional、windows vista(r) ready、120mb 可用硬盘空间、cd-rom 光驱、usb 端口   |
| 兼容的操作系统             | windows 2000、windows xp home、windows xp professional、windows xp professional x64、windows server 2003（32/64 位）、可配合 windows vista(r) 使用；mac os x v 10.2.8、mac os x v 10.3.x、mac os x v 10.4 或更高版本 |
| 电源要求                | 220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)，50 赫兹（+/- 2 赫兹），4.0 安培   |
| 功耗（活动）              | 315 瓦   |
| 功耗（睡眠）              | 3 瓦   |
| 功耗（待机）              | 3 瓦   |
| 功耗（手动关闭）            | 0.6 瓦   |
| 推荐的工作温度范围           | 10 ° c 到 32.5 ° c   |
| 推荐的工作湿度范围           | 20% 到 80% 相对湿度  |
| 符合 energy star® 的要求 | 有   |
| 包含的物品               | 1 年送修   |