

# 纸厂金属探测机

产品名称	纸厂金属探测机
公司名称	连之新金属检测设备（东莞）有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑工业区金湖S003号(市汽车客运东站路口)
联系电话	769-83228612 13723581296

## 产品详情

dlm-508k高精度特稳定型纸厂金属探测机该型纸厂金属探测机为全金属检测仪,其电路和外观设计吸纸厂金属探测机英国同类产品先进技术而设计制作。产品性能稳定、性价比高、外观制作工艺精美,深受使用单位好评。纸厂金属探测机适用行业:食品、药品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的金属杂质。如:铁及非铁磁性金属物品(铁、铜、铝、不锈钢等常见金属都可检测出)纸厂金属探测机产品特点:

1. 采用双路信号检测电路合并技术,具有高灵敏度与高抗干扰能力。
2. 具有双路信号显示功能。金属物通过时,两路信号指示灯根据金属的大小显示不同的感应强度。
3. 信号处理由数字电路完成,调整简单,稳定可靠。
4. 具有产品效应调节功能,如含糖的产品、含盐份的食品,如:肉制品等,都会对金属检测仪产生类似金属的信号,这种效应会影响检测效果,由此功能来削减产品效应,达到较好的检测效果。
5. 具有防漏检功能。当有多个金属信号通过时,仪器会自动检测信号次数,执行机构在动作时不会产生遗漏。具有输送带防止跑偏装置。
6. 整机采用镜面不锈钢材料,采用激光切割焊接技术,防水防尘设计,采用台湾大功率电机。
7. 检测仪采用声光报警,同时停机,操作使用极为方便可靠,同时具有超强的防震能力。

纸厂金属探测机相关参数: 机器规格 检测通道宽度(单位:mm毫米) 400 检测通道高度(单位:mm毫米) 100  
检测标准 灵敏度 铁球直径( mm) 0.5 不锈钢直径( mm) 1.0 铜铝等非铁金属( mm) 1.0 报警方式  
检测到金属异物自动停机,并蜂鸣器报警 机器材质 整机采用304#镜面不锈钢制作,或钢材烤漆(可选)  
机器尺寸 1660 × 750 × 1100(长 × 宽 × 高)定制尺寸以实际尺寸为准 机器重量  
约250kg—视非标准尺寸重量不同 电源功率 电源: 220v 50hz 功率: 120w 载重能力 5-25kg 输送带距地面  
660mm毫米

常规机器均有现货供应,以上参数为空机检测标准测标准,实际检验参数视检测物不同有所变化 我公司提供多种型号的连新牌检针机、连新牌金属检测仪,纸厂金属探测机,金属检测器(简易式、手提式、输送式---高中低档供选),可按客户要求定做各种规格,此列为其中一款的产品信息.更多型号产品及详细数据欢迎登陆我们产品图片上列网址<http://www.29013.com>查看或致电垂询!