

苏州华鹏热缩管 2.5kv聚氨酯玻纤管公司

产品名称	苏州华鹏热缩管 2.5kv聚氨酯玻纤管公司
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

产品详情

热缩套管广泛应用于电缆中，随着应用的要求越来越高，有几种材质也成为热缩套管材质的优选。像我们接下来要介绍的PET材质和PVC材质，2.5kv聚氨酯玻纤管，这两者在热缩套管上存在的差异有哪些呢？

PET又叫聚酯树脂，外观是呈现透明。PET材质有较高的拉伸强度、刚度和硬度。PET长期使用的温度可达120度，吸水性好，具有良好的化学稳定性和电绝缘性。PVC就是我们常见的聚，外观通常是透明至不透明，材质较硬。其具有良好的耐化学性和腐蚀性、助燃性和自熄性，一般温度可达75~90 ° C。

热缩套管是采用高聚物，2.5kv聚氨酯玻纤管批发，经过严格工艺生产而成的绝缘套管，具有阻燃、绝缘、耐酸碱、防锈以及收缩快的特点。广泛应用于接插件、家电、焊点保护、电线端部、电线标志、灯饰、电力设备、通信器材、电阻器等，起到绝缘保护及金属品防蚀、防锈处理、表面保护等作用。

热缩套管的使用非常简单，对于直径小、短头的热缩管，建议使用打火机完成收缩；而相对直径较大或较长的热缩管，宜用热风、火炉、电炉等加热收缩。在包电线、铜管、电容等圆柱形物体时，需要测量圆口的直径，根据测量结构选购相应大小的直径热缩管。

接线耳和热缩套管安装方法:针对接线耳找出合适的热缩套管，使用剪刀把热缩套管统一剪成4cm长度，2.5kv聚氨酯玻纤管公司，使用剥线钳把电线两端头部线皮剥露出1cm长现露铜丝，把热缩套管从电线两头

套入。再安装接线耳，使用铁锤敲打固定，在用两手做拉力测试，确保接线耳不会松动。热缩套管推至完全包裹住接线耳和铜丝的连接处（铁锤敲打固定处）。后使用热风筒进行加热，使热缩套管熔缩，确保热缩套管不会活动。

苏州华鹏热缩管-2.5kv聚氨酯玻纤管公司由苏州华鹏热缩材料有限公司提供。“热缩管,热缩套管,硅胶热缩套管”选择苏州华鹏热缩材料有限公司，公司位于：吴江区同安东路6号，多年来，苏州华鹏热缩材料坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州华鹏热缩材料期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事丙烯酸玻纤套管，聚氨酯玻纤套管，硅树脂玻璃纤维套管的厂家，欢迎来电咨询。