

混凝土路面怎么做 混凝土摊铺 安徽玉平|多年经验

产品名称	混凝土路面怎么做 混凝土摊铺 安徽玉平 多年经验
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

产品详情

不同品种、不同规格自流平材料不应混合使用。现场配制材料时，应符合产品说明书的规定。清洁好地面后，上自流平水泥前必须用表面处理剂处理，按厂家的要求把处理剂稀释，用不脱毛的羊毛滚按先横后竖的方向把地面处理剂均匀地涂在地面上。自流平地坪漆或稀释剂开通时，路面混凝土摊铺，应在仓库外，并不能用金属器械敲击，以免产生火花。不能在仓库内堆放敞口的地坪漆桶。

自流平地面由工厂预制的包括水泥基胶凝材料、细骨料和填料以及其它粉状添加剂等原料拌合而成的单组分产品，使用时按生产商的使用说明加水搅拌均匀后使用。自流平地坪适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，混凝土路面怎么做，血液制品行业，也可用于学校、办公室、商场、家庭等地坪。自流平地坪的特点：选用无溶剂环氧树脂加固化剂加导电粉制成；表面光滑、美观、达镜面效果。

搅拌好的自流平尽量在半个小时之内使用。把自流平水泥倒在地面上，混凝土摊铺，用带齿的耙子把自流平耙开，根据要求的厚度耙到不同大小的面积。根据现象不同的温度，湿度和通风情况，自流平水泥需8—24小时后方能干透，干透前不可进行下一步的施工。普通垫层自流平：?适用于铺设PVC地板、塑胶地板、木地板、地毯等材料之前的地面找平

。由于垫层自流平强度、抗开裂性能等各项性能均表现平凡，所以不能直接当地面使用，仅仅是垫在其他地面材料下面使用。垫层自流平多用于医院、幼儿园等场合。

混凝土路面怎么做-混凝土摊铺-安徽玉平|多年经验(查看)由安徽玉平地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽玉平地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!