

余热回收设备 空压机余热回收设备 亿源环保

产品名称	余热回收设备 空压机余热回收设备 亿源环保
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

余热锅炉的优势主要体现在哪些方面

1、能耗低：针形管的针距、管距、排列形式是余热锅炉的重要设计参数。无论锅炉是横向还是纵向冲刷管束，所有针形扩展表面都受到烟气的横向紊流冲刷，气流在针肋的圆柱背面形成对称的稳态漩涡和回流区，热边界层不断的被破坏和再形成，从而使整个的换热边界层减薄，减少热阻提高换热系数。

2、密封好：对接焊缝全部采用ya弧焊焊接，其焊接质量比手工焊接质量有较大的提高。

蒸汽散热器

常用的是蒸汽加热空气的蒸汽散热器，常用来厂车间取暖，温室大棚保温，烘干产品水分，木材的烘干，油漆的烘干，豆制品烘干，药品烘干等等。在大中型工业生产中，因生产工艺需要大量的热量降低产品水分含量。因此采用热惰性小，升温快，余热余压回收设备，安装简单，投资少的蒸汽散热器，余热回收设备，将室外或室内循环空气加热后通过风道直接送入生产车间，可大大提高生产效率、降低生产成本。

蒸汽散热器的优点：

- 1、蒸汽散热器热工性能好，承压高，耐腐蚀；
- 2、空气加热系统 升温快、温度梯度小、设备安装简单和投资少；
- 3、为生产现场提供恒定的热风，温度恒定能耗低；

4、蒸汽散热器使用寿命长，水蒸气余热回收设备厂家，一劳永逸。

洗浴废水余热回收方法

洗浴废水里富含很多可使用的热能，如果能有用使用，这有些热能能够协助澡堂经营者减轻一半的加热本钱负担，下面咱们一起来看看如何进行洗浴废水余热收回吧！

1、首先将洗浴废水集中收集到废水池中，废水池的大小根据水量决定。

2、然后使用管道将洗浴废热水（约33℃）一致输入废水能热水机里，一起接入洁净冷水（常温），也就是说洗浴废热水和洁净冷水要一起进入废水能热水机。

3、废水能热水机内部进行热量交流。在此期间，空压机余热回收设备，洗浴废热水和洁净冷水的温度进行交流，冷变热热变冷，可是水质互不影响，仅仅温度进行交流。

4、热能交流后的两种水已经变成了洗浴废冷水（常温）和洁净温水（约30℃），从废水能热水机另一端流出，洗浴废冷水能够流走，洁净温水进入保温水箱然后打入原有加热设备（锅炉、太阳能或热泵）中继续升温。

5、后咱们能够看到，锅炉本来烧的是常温冷水，通过废水能热水机的热能收回以后，锅炉烧的即是30℃的温水，假定洗澡水是40℃，那如今只需再升温10℃就行了，一会儿节省了一半的燃料。而废水能热水机自身的能耗非常少，只有一台水泵需求用电（水泵电耗：10吨水/1.5度电）

余热回收设备-空压机余热回收设备-亿源环保(推荐商家)由日照亿源环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照亿源环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!