

环境监控设备 北京融安特 档案室环境监控设备

产品名称	环境监控设备 北京融安特 档案室环境监控设备
公司名称	北京融安特智能科技股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号55号楼
联系电话	18910137932 18910137932

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京融安特智能科技股份有限公司

恒湿净化一体机概述

一台机器具备同时具备除湿和加湿功能，设置好您所需要的湿度值，当室内环境湿度值高于设置的湿度值时，电脑板控制系统会起动机器除湿功能模块来进行除湿，除湿的水经排水管自动排出，达到设定的湿度值时会自动停机；当干燥天气，设定的湿度值低于湿度值时，电脑板控制系统会起动机器加湿功能模块来进行加湿，加湿的水源需连接到机器上，档案室环境监控设备价格，达到设定的湿度值时会自动停机。

恒湿净化一体机不同加湿方式的优缺点

1、湿膜加湿：这是恒湿机使用技术较为成熟的加湿方法，跟湿膜加湿机一样，是空气通过湿润的膜使得空气湿度升高达到加湿的目的，具有加湿平稳，空气洁净，环境监控设备价格，不会影响室内温度，比较省电的优点。缺点就是加湿速度慢，如果加湿空间大的话，加湿效果不明显。采用这种加湿模式的设备一般适用于档案室、实验室、无尘车间、SMT车间等。

2、超声波加湿：超声波加湿技术也是比较成熟的，加湿速度快，具有降尘降温的作用，使用云对空气湿度要求比较高的行业和场所。使用这种方式来控制空气湿度，效果非常明显。不过加湿过程中会出现水雾，对有些生产设备造成一定的影响，档案馆环境监控设备价格，所以不适合使用在精密实验室，档案室等场所。

3、电极加湿：这种加湿方式日常生活中是经常见到的，例如使用电热水壶烧水就是一种电极加热方法，它的优点是加湿速度快，还可以提升室内温度，价格比较便宜。不过缺点也很明显，耗电量大，不节能，档案库房环境监控设备价格，需要时刻关注水位，必须要有固定的加水装置，所以现在很少使用。

恒湿净化消毒一体机技术参数

参数HB-670-HYC-120加湿量 (kg/h) 7-9除湿量 (L/24h) 60-120适用空间 (m²) 90-150风量 (m³/h) 1600/2200消毒净化模块初效-纳米光氢离子-负离子功率 (W) 200/1300电源 (50Hz) 220V重量 (Kg) 125内置水箱 (L) 45外形尺寸 (mm) 660 × 450 × 1960净化模块初效计算机联网端口RS485/RJ45网口加水方式人工/自动。

人工加水可选配大容量90L外置水箱排水方式水箱/直排。

环境监控设备价格-北京融安特-档案室环境监控设备价格由北京融安特智能科技股份有限公司提供。北京融安特智能科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。融安特智能科技——您可信赖的朋友，公司地址：北京通州中关村科技园-金桥科技产业基地环科中路17号55号楼，联系人：李静。