

ES2000 NO2 B9 0 90MM 容信产品规格

产品名称	ES2000 NO2 B9 0 90MM 容信产品规格
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

TE 标识 标识套

RAYCHEM 标识 标识套

TYCO 标识 标识套

泰科 标识 标识套

瑞侃 标识 标识套

线缆标识热缩管

瑞侃标识热缩管

TYCO标识热缩管

TE标识热缩管

标识热缩管

进口标识热缩管

美军标标识热缩管

TMS-SCE-3/32-2.0-9

TMS-SCE-1/8-2.0-9

TMS-SCE-1-2.0-9

TMS-SCE-1K-3/32-2.0-9

TMS-SCE-1/8-2.0-4

TMS-SCE-1K-1/8-2.0-9

TMS-SCE-3/16-2.0-9

TMS-SCE-1/4-2.0-9

TMS-SCE-1/4-2.0-4

TMS-SCE-3/8-2.0-4

TMS-SCE-3/8-2.0-9

标识热缩套管收缩后长度（英吋或mm）

L0：标识热缩套管收缩前长度（英吋或mm）

4.3.2标识热缩套管拉伸强度和断裂伸长率

套管将按照性能参数表上的条件进行收缩及处理，当后的内径小于或等于0.25英吋（6.4mm）时，套管可直接用于测试；当内径大于0.25英吋（6.4mm）时，ES2000-NO2-B9-0-90MM，将套管沿轴向方向切成0.25英吋（6.4mm）宽的长条。当套管整条测试时不需加金属附件。拉伸强度及断裂伸长率的测试将按参数表规定进行。试样的基准线间距为1英吋（2.5cm），拉伸夹头初始距离为1英吋（25mm），测试速度的设定将按照参数表规定进行。

D-SCE-1K-6.4-50-S2-4

D-SCE-1K-3.2-50-9

D-SCE-1K-3.2-50-4

D-SCE-1K-6.4-50-9

D-SCE-1K-2.4-50-4

D-SCE-3.2-50-S1-4

D-SCE-1K-25-50-S1-9

D-SCE-1K-2.4-50-S1-9

D-SCE-1K-25-50-9

D-SCE-1K-9.5-50-S1-9

D-SCE-1K-25-50-S1-4

CWM-SL-00

CWM-SL-25

CWM-SL-S

CWM-SQ-18

CWM-SL-75

CWM-SQ-A-Z

CWM-SQ-1-6

CWM-SL-B

D-SCE-3.2-50-S1-9

D-SCE-1K-38-50-S1-4

D-SCE-1K-18-50-9

HT-SCE-1K-3/32-2.0-0

HT-SCE-1K-1/4-2.0-S1-9

HT-SCE-1K-1-1/2-2.0-9

HT-SCE-1K-1-2.0-9

HT-SCE-1-1/2-2.0-9

HT-SCE-1K-3/4-2.0-9

HT-SCE-3/4-2.0-0

HT-SCE-3/4-2.0-9

HT-SCE-1K-1/4-2.0-9

HX-SCE-12.7-50-4

1966-RIBBON

TMS-RJS-RIBBON

HT-SCE-1K-1/8-2.0-9

HTCM-SCE-1/2-6H-9

HTCM-SCE-1/2-4H-4

HTCM-SCE-1/4-4H-4

CV3310-000 RW-175-2-X-STK

CV3322-000 RW-175-1/16-0-STK

CV3323-000 RW-175-1/2-0-STK

CV3324-000 RW-175-1/4-0-STK

CV3325-000 RW-175-1/8-0-STK

CV3326-000 RW-175-1-0-STK

CV3327-000 RW-175-1-1/2-0-STK

CV3328-000 RW-175-3/16-0-STK

CV3329-000 RW-175-3/32-0-STK

CV3330-000 RW-175-3/4-0-STK

CV3331-000 RW-175-3/64-0-STK

CV3332-000 RW-175-3/8-0-STK

RW-175-E-1-X-STK

RW-175-E-1/16-X-SP

RW-175-E-1/16-X-STK

RW-175-E-1/2-X-SP

RW-175-E-1/2-X-STK

RW-175-E-1/4-X-SP

RW-175-E-1/4-X-STK

RW-175-E-1/8-X-SP

RW-175-E-1/8-X-STK

RW-175-E-3/16-X-SP

RW-175-E-3/16-X-STK

RW-175-E-3/32-X-SP

RW-175-E-3/32-X-STK

RW-175-E-3/4-X-SP

RW-175-E-3/4-X-STK

RW-175-E-3/64-X-SP

RW-175-E-3/64-X-STK

RW-175-E-3/8-X-SP

RAYCHEM HT-SCE高温，低释气性标识套（资料）

特点和优点：

性标识套管

可连续工作高温环境

防流体性能，低真空释气性

满足多数导线需要的极广的尺寸范围

ES2000-NO2-B9-0-90MM-容信产品规格由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司是从事“RAYCHEM热缩管,3M热缩套管,住友SUMITUBE套管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。