

060A40合金钢在空冷钢制造中的应用

产品名称	060A40合金钢在空冷钢制造中的应用
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

060A40合金钢具有良好的可塑性和加工性能，能够进行各种加工工艺，如冷加工、热加工和锻造等。以下是关于060A40合金钢的特性：

060A40英国编号BS标准合结钢

060A40化学成分：

碳 C：0.37-0.44

硅 Si：0.17-0.37

锰 Mn：0.50-0.80

铬 Cr：0.25

镍 Ni：0.30 铜 Cu：0.25

060A40化学成分：

抗拉强度 σ_b (MPa)：570

屈服强度 σ_s (MPa)：335

伸长率 δ_5 ：19

断面收缩率 ψ ：45

冲击吸收功(Aku2/J)：47

良好的可塑性：060A40合金钢具有良好的可塑性，这意味着它可以通过冷加工和热加工等形成工艺来改变其形状，满足不同形状和尺寸的零件制造需求。

良好的加工性能：由于良好的可塑性，060A40合金钢可以进行各种加工工艺，如切削、钻孔、车削等。这使得对其进行细致零件加工时更加便捷。

适用于冷加工、热加工和锻造：060A40合金钢适用于多种加工工艺，包括常见的冷加工(如冷镦、冷挤压)、热加工(如热轧、热挤压)和锻造等。这意味着它可以适应许多不同的制造工艺要求。