

法兰浮球阀-中寰

产品名称	法兰浮球阀-中寰
公司名称	上海中寰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定外岗工业园3区832号
联系电话	021-31263321 18016254758

产品详情

【法兰浮球阀】销售热线021-31263321该产品适用于工矿企业、民用建筑自动供水系统。

工作原理 运用杠杆原理，当使用介质通过阀体流入水池或水箱时，将浮球浮起，浮球带动阀杆升起；当阀杆接近水平位置时，阀门即关闭；当水位下降，球与阀杆下垂时，阀门即自动开启供水。

全不锈钢结构

浮球阀体全采用不锈钢压铸技术，使各部件间精良配合，不存在腐蚀松脱或紧卡现象，确保球阀长时间稳定工作，同时不锈钢构件设计使球阀在高湿环境中工作无化学腐蚀反应，使食用水清纯、健康。

双杠杆力学构思

本产品独创双杆浮力传动，使球体浮力传动得到倍数增长，密封压力高达8kg以上，大大高于6kg密封压力的国家标准。并配合垂直阀蕊稳定传动，全面解决浮球阀因阀蕊受力不平衡易失效现象，确保浮球阀的工作可靠性。

带液面调节功能

为使消费者在无需更改管道配置的情况下可方便控制水池液位高度，本产品特别改进浮球连杆形式，加入液位调节齿轮杆组，使水池液面在调节杆长度范围内可任意调整，以满足不同情况的需要。

永不沉没浮球技术

针对传统产品浮球易穿易破缺陷，本产品以先进的球体灌泡技术对浮球加以体内灌泡处理，全面杜绝浮球因破损漏气而失效的弱点，延长浮球使用寿命高达三倍以上。

注意事项

1. 浮球阀是一种简易的液面控制阀，因此本阀不附带保护装置，用户应根据不同情况自设保护装置。如

屋顶水箱应设置溢流管。如用于地下水池应设置溢流管、溢流水泵和报警装置。2.应时常观察浮球阀的工况是否正常，如发现密封垫损坏应及时更换，以免浮球阀漏水造成液面过高，浮力过大，使阀杆弯曲变形不能正常工作。

订购须知

- 1.订购时，请提供口径大小，适用压力，介质，材质。
- 2.有特殊要求的，可特殊订做。如：出水口大小，杠长度大小，浮球阀直径大小。
- 3.我公司提供的浮球阀，浮球直径在150mm内，采用焊接螺丝口（0.6mm或0.8mm），在150mm-1200mm采用的是穿心式的。黄铜浮球阀，浮球直径在60-150mm（0.6mm）。采用焊接螺丝口。

备注：如有需要【法兰浮球阀】的广大用户欢迎来电咨询。

技术热线：18016254758 张家颂。

有专业的【浮球阀】专家为您解决一切的烦恼。

您的满意是中寰全体员工的服务宗旨。

更多阀门产品信息请登www.31263321.com上海中寰阀门有限公司