

无缝异径接头，无缝同心异径接头、大小头

产品名称	无缝异径接头，无缝同心异径接头、大小头
公司名称	河北巨元管道制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州盐山县蒲洼城工业园
联系电话	86-03176189618 13513496055

产品详情

产品介绍偏心异径管英文（eccentric different-diameter pipe）是用于管道变径处的一种管件,通常采用的成形工艺为缩径压制,扩径压制或缩径加扩径压制,对某些规格的异径管也可采用冲压成形.偏心异径管除使用钢管为原料生产异径管外,对部分规格的异径管还可用钢板采用冲压成形工艺进行生产.拉伸所使用的冲模形状参照异径管内表面尺寸设计,用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形. 偏心异径管同心大小头 不锈钢偏心异径管编辑本段偏心异径管结构特点偏心异径管表示方法是大头直径乘以小头直径乘以厚度。偏心异径管标准:国标美标英标以及各种非标高压冲压. 偏心异径管的缩径成形工艺是将与异径管大端直径相等的管坯放入成形模中,通过沿管坯轴向方向的压制,使金属沿模腔运动并收缩成形.根据异径管变径的大小,分为一次压制成形或多次压制成形.偏心异径管特点是强度显著高于相同碳量的碳素钢,具有较好的韧性和塑性以及良好的焊接性和耐腐蚀性等. 编辑本段偏心异径管结构特点异径管的圆度不应大于相应端外径的1%，且允许偏差为±3mm。异径管的材质执行sy/t5037、gb/t9711、gb/t8163、美标astm a106/a53 grb, api 5l、apt5ct、astm a105、astm a234、astm a106、din德国标准及客户要求标准异径管（大小头）是用于管道变径处的一种管件。通常采用的成形工艺为缩径压制、扩径压制或缩径加扩径压制，对某些规格的异径管也可采用冲压成形。产品属性碳钢: astm/asme a234 wpb、wpc合金: astm/asme a234 wp 1-wp 12-wp 11-wp 22-wp 5-wp 91-wp911、15mo3 15crm0v、35crm0v不锈钢:astm/asme a403 wp 304-304l-304h-304ln-304nastm/asme a403 wp 316-316l-316h-316ln-316n-316tiastm/asme a403 wp 321-321h astm/asme a403 wp 347-347h低温钢:astm/asme a402 wpl3-wpl 6高性能钢: astm/asme a860 wphy 42-46-52-60-65-70铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，氟砒沥，pvc，ppr、rfpp(增强聚丙烯)等。2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。3.以制造标准划分可分为国标、电标、船标、化标、水标、美标、德标、日标、俄标等。功能用途圆心不在同一条直线上的大小头叫做偏心大小头英文（eccentric reducer）。其作用是贴墙或者贴地走管线而不占用空间，而且是连接两个不同口径的管道，改变流量的大小。其他说明可按客户需求或其它管件标准生产。交易说明“做一个项目，树一座丰碑”巨元公司本着以精湛的技术、可靠的质量、优质服务去赢得客户的信赖。公司全体员工以百倍的信心迎接新机遇、新市场的挑战，并热诚地期望与国内外各界朋友真诚合作。