

路基植草护坡高分子土工格室规格

产品名称	路基植草护坡高分子土工格室规格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:打孔压花, 平板打孔, 平板 焊接处抗拉强度: 100N/cm 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

材质：hdpe

片材拉伸屈服强度： 23mpa

焊接处抗拉强度： 100N/cm

外观：打孔压花，平板打孔，平板

颜色：绿色，黑色，黄色，灰色

泰安腾路工程材料有限公司为您提供高分子土工格室，具备以下youxiu的产品参数：

材质采用优质的hdpe，确保产品的稳定性和耐用性。

片材拉伸屈服强度达到 23mpa，使其能够承受较大的荷载，确保路基的稳定性。

焊接处抗拉强度达到 100N/cm，保证了产品的强度和牢固度，不易出现断裂现象。

外观经过打孔压花处理，平板打孔设计，平板形态，使其能够更好地与路基融为一体。

提供多种颜色的选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，以满足不同项目的需求和美观要求。

高分子土工格室是一种在路基植草护坡工程中广泛应用的材料。其优质的材质和设计参数保证了产品在使用过程中的稳定性和耐用性。

材质采用优质的hdpe，具有良好的抗拉强度和耐候性，能够有效抵抗外界环境对产品的侵蚀和损害，延长使用寿命。

片材拉伸屈服强度达到 23mpa，使其能够承受较大的压力和荷载，不易变形和断裂，保证了路基的稳定性和安全性。

焊接处抗拉强度达到 100N/cm，确保了产品在使用过程中的强度和牢固程度，减少了因外力作用导致的断裂和损坏。

外观经过打孔压花处理，平板打孔设计，平板形态能够更好地与路基融为一体，增加了产品与土壤的黏结面积，提高了整体稳定性。

同时，产品提供多种颜色的选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，以满足不同项目的需求和美观要求。不同颜色的植草护坡格室可以与周围环境相协调，增添了美观效果。

泰安腾路工程材料有限公司的高分子土工格室是您路基植草护坡工程的理想选择，产品参数优越，质量可靠，欢迎选购。