

# 擦窗机 轨道擦窗机 安赛伏机械

产品名称	擦窗机 轨道擦窗机 安赛伏机械
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

## 产品详情

了解擦窗机的工作环境要求 擦窗机用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。按安装方式分为：轮载式、屋面轨道式、悬挂轨道式、插杆式、滑梯式等。擦窗机的环境要求：  
(1) 环境温度：-20 ~ +40 。 (2) 环境相对湿度不大于百分之九十 (25 )。  
(3) 电源电压偏离额定值 ± 百分之五。 (4) 工作处阵风风速不大于8.3m/s (相当于5级风力)。  
(5) 擦窗机的设计荷载包括整机自重、额定载重量和风荷载。

### 进口擦窗机手动起升机构

- 1、进口擦窗机手动起升机构应设计成由曲柄或手柄作用力来升降载荷。
- 2、手动起升机构应具有防止非控制运动或下降的措施。非控制运动指大于四分之一转的曲柄运转或大于10o的手柄转动。
- 3、进口擦窗机曲柄操作起升机构
  - 1)、当施加在曲柄端部的作用力达到625N时，由齿轮减速系统和手动曲柄提供的机械条件不允许提升大于2.5倍的极限工作载荷。
  - 2)、提升极限工作载荷时，施加在曲柄端部上的较大作用力应不大于250N。
- 4、手柄操作起升机构
  - 1)、当施加在手柄的端部的作用力达到1 000 N时，由齿轮减速系统和手柄提供的机械条件不允许提升大于2.5倍极限工作载荷。

2)、进口擦窗机提升极限工作载荷时，施加在手柄端部上的较大作用力应不大于400N。

轨道式擦窗机 该形式的擦窗机使用广泛，擦窗机可沿轨道电动行走。具有行走平稳、就位准确、使用方便、自动化程度高等特点。该机型具体可分为以下几种。（1）双臂动臂变幅型 该机型是一种小型擦窗机设备，擦窗机，工作幅度相对较小，机重较轻。（2）燕尾臂型 该机型是轨道式中常用的一种中型设备，适用范围广，擦窗机定做，一般在复杂的建筑立面则可采用此机型。擦窗机工作时，臂架垂直，其他位置通过臂头回转使吊船平行外墙立面进行而工作，伸展吊船可清洗凹立面。（3）伸缩臂型 该机型是一种大型的擦窗机设备，适用于楼顶面较多、多台擦窗机难完成整个大楼立面的清洗维护作业工况。（4）附墙型 该机型为小型擦窗机设备。当楼顶擦窗机通道尺寸在500?1000mm，其他轨道式不宜布置时，则可选择此机型。擦窗机-轨道擦窗机-安赛伏机械(推荐商家)由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事湖北擦窗机，擦窗机厂家，轨道式擦窗机的厂家，欢迎来电咨询。