

# 天津气力输送泵 天津实达电力 气力输送泵

产品名称	天津气力输送泵 天津实达电力 气力输送泵
公司名称	天津市实达电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区豆张庄乡佰特道北侧6号（注册地址）
联系电话	18602228555 18602228555

## 产品详情

输送泵整个工作过程如下

输送泵整个工作过程如下：(1)打开进料阀和排气阀，仓式泵在常压下进料，气力输送泵价格，直到水平料位计发出仓满指示信号为止；(2)关闭进料阀和排气阀，然后打开高压气阀使罐内加压；(3)当达到操作压力后，打开输送空气阀门和卸料阀，物料开始输送；(4)由压力开关、料位计或时间继电器显示出输送结束。此时关闭高压气阀和卸料阀，使全部压缩空气都用来清吹输送管道；同时打开排气阀，使罐内压力减至常压状态。一个工作周期完成后，另一周期继续进行。电动插板阀工作原理就是接受控制命令，电动开启插板阀，低压气力输送泵，进行排灰的工作。

气力输送泵设备的优势:

气力输送泵设备的优势：防尘效果好;便于实现机械化、自动化，可减轻劳动强度，节省人力;在输送过程中，天津气力输送泵，可以同时多种工艺操作，如混合、粉碎、分选、干燥、冷却;防止物料受潮、污染或混入杂物等优点，因而在铸造、冶金、化工、建材、粮食加工等部门都得到应用。由低压连续输送泵组成的低压气力连续输送系统，螺旋式气力输送泵，具有其他任何气力输送设备组成的输送系统无法达到的可靠性。连续输送压力平稳，无任何冲击荷载。设备本体简单，仓式泵气力输送工艺中阀门的频繁动作，设备故障大大降低

具体的安装步骤如下：

一：将料封泵需要输送的物料放入灰斗内以便实验。

二：打开料封泵气化装置，调制压力表。

三：调整转动部分的手轮，拉开活动风管、喷嘴之间与出料扩压器之间的距离，物料此时进入运行状态，这时转动手轮的速度不可过快，如果刻度盘拉至15-20时要停止拉动，运行一个小时再调整，如果输送量要求加大，可加大刻度盘的指针至45-50，不能过大，预防发生堵塞的现象。

以上为料封泵的安装工作，料封泵的调试工作如下：

一：检查料封泵的起源部分的运行，起源要保证供气的要求。

二：检查各个部件是否灵敏可靠。

三：检查料封泵的螺栓是否有松动现象。

四：调整装置是否灵活

五：调试时将喷嘴关闭，刻度指向0刻度，空试车半个小时，检查连接部是否有漏风现象。

一切的检查工作完成后，方可对料封泵进行实物输送。

天津气力输送泵-天津实达电力-气力输送泵价格由天津市实达电力设备有限公司提供。天津市实达电力设备有限公司在输送设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天津实达电力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。