

北泽阀门科技有限公司 冶金用阀厂家 固原市冶金用阀

产品名称	北泽阀门科技有限公司 冶金用阀厂家 固原市冶金用阀
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

产品详情

冶金棒条阀主要结构特点

- 1、冶金棒条阀由阀门本体、驱动装置，夹紧装置等组成。
- 2、阀门本体采用三点式结构，结构紧凑、整体刚性好、重量好。
- 3、阀体、阀板密封副采用不锈钢与橡胶组成的柔性密封副，密封可靠，密封圈采用氟橡胶，耐高温，使用寿命长。
- 4、夹紧机构采用丝杆螺母式，夹紧、松开动作迅速，自锁性好。
- 5、采用防爆型电机，无论在室内还是室外，均能保证阀门运作。
- 6、本棒条阀可现场手动操作，冶金用阀价格，也可远距离顺控。
- 7、本棒条阀也可单独设计电气控制箱操作控制装置，本机出厂不配电气控制箱，用户如需另订。

在“冶金阀门的选用”一节中，我们介绍了冶金阀门常用材料所适用的介质，只不过是一般的介绍，在生产实际中，介质的腐蚀是非常的复杂的，即使在一介质中使用的冶金阀门材料一样，介质的浓度、温度、压力不同，介质对材料腐蚀也不一样。介质温度每升高10℃，腐蚀速度约增加1~3倍。介质浓度对冶金阀门材料腐蚀影响很大，如铅处在浓度小的硫酸中，腐蚀很小，当浓度超过96%时，腐蚀急剧上升。而碳钢相反，在硫酸浓度为50%左右时腐蚀严重，当浓度增加到6%以上时，腐蚀反而急剧下降。有如铝在浓度80%以上的浓硝酸中腐蚀性很强，冶金用阀厂家，但在中、低浓度的硝酸中腐蚀

反而严重。不锈钢虽说对稀 x i a o 酸耐蚀性很强，但在95%以上的浓 x i a o 酸中腐蚀反而加重。

冶金闸阀维护方法：

- 1、应按工况条件选用填料的材料和型式；
- 2、按有关规定正确的安装填料，盘根应逐圈安放压紧，冶金用阀，接头应成30° 或45° ；
- 3、使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换；
- 4、阀杆弯曲、磨损后应进矫直、修复，对损坏严重的应及时更换；
- 5、填料应按规定的圈数安装，压盖应对称均匀地把紧，压套应有5mm以上的预紧间隙；
- 6、损坏的压盖、螺栓及其他部件，应及时修复或更换；
- 7、应遵守操作规程，除撞击式手轮外，固原市冶金用阀，以匀速正常力量操作；
- 8、应均匀对称拧紧压盖螺栓，压盖与阀杆间隙过小，应适当增大其间隙；压盖与阀杆间隙过大，应予更换。

北泽阀门科技有限公司(图)-冶金用阀厂家-固原市冶金用阀由山东北泽阀门科技有限公司提供。山东北泽阀门科技有限公司为客户提供“调节阀,通用阀门,电站阀门,防腐阀门,脱硫脱硝阀,电气动阀门”等业务，公司拥有“北泽阀门,上海精品阀门”等品牌，专注于球阀等行业。，在潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事陶瓷阀门厂家，高温陶瓷阀门，气动陶瓷阀门的厂家，欢迎来电咨询。