

压胶机 昌启防水压胶机 冲锋衣压胶机

产品名称	压胶机 昌启防水压胶机 冲锋衣压胶机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

防护服（2）

种类

目前我国工业用防护服主要以国外品牌为主，产品（诸如气密性、液密性防护服）主要由美国杜邦、法国斯伯瑞安、美国诺斯等几家公司从国外进口，国内生产企业正处于崛起阶段，如朝美日化、深圳优普泰、江苏唐工纺、上海赛利特等。

防护服种类很多，其中，压胶机，、各省卫生厅、各级疾控部门、医院广泛使用的一次性防护服是由美国杜邦公司生产的TYVKE®胶条服，并在SARS、、汶川、奥运安保、甲型大量集中采购。

新用途

人员执行特种勤务时着用的制式工作服，雨衣压胶机，亦称特装。其作用是保证特种勤务人员在有害人体环境中工作的安全。各国特种工作服的范围和种类不尽相同。

型号为M293032用途：

防止或减少电磁辐射对人体的影响；

防止或减弱进入室内电磁波的辐射强度；

减少静电的产生，防止人体产生的静电对仪器设备的影响，更加有益健康！

QC-850J防水鞋套密封机热封机压胶机设备

QC-850J(鞋用气缝合密封机参数)

設備品牌: 启昌

設備名称: 气缝合密封机

型 号: QC-850J (2020款)

設備功能: 气焊接/溶合

設備用途: 適用於各种气溶合的防水產品上

电力要求: 单相 AC220V , 50HZ / 60HZ

定功率: 1800W

气压要求: 稳定 5kg/Cm² 以上的气源

高熔接温度: 800

熔接速度: 1~18m/分钟 (可調)

風規格: 25mm 固定扁口風咀

控制方式: PLC触屏逻辑控制

操作方式: 左右脚配合一段式脚踏开关

上压规格: 25*50mm (硅胶)

下压规格: 25*25mm (不锈)

滚轮提起高度: 30mm

淨 重: 約 110kg , 毛重130kg

設備尺吋: 120*54*170cm (1220*670*1630mm)

电机品牌: JMC

电机型号: 86J18156EC-1000-LS-14

电机数量: 1组 (数字步进电机连驱动器)

用途: 用于鞋套、袜套的无缝压胶

9.

如果使用呼吸管空气供应系统, 检查并完成所有的联接和调试, 除非该呼吸装置要求, 暂勿戴上面罩。

10.坐着将两条腿放入防护服。

11.将两只脚放入外套靴里, 拉下套靴上面的防溅罩。(注: 工作靴应比通常说穿的靴子大1至2号, 这样, 有足够的空间将防护服保护套的靴子放入套靴。)

12.打开空气供应装置, 戴上面罩, 确定供气系统工作正常

13.站起了, 扎上内腰带, 如果有的话。

14.将手臂和头套入防护服里, 拉上拉链, 然后合上拉链覆盖。

15.请助手检查确定拉链及拉链覆盖是否完全拉紧, 面罩视野是否清晰, 所有空气管路是否紧密接合, 防护服是否处于工作状态。

卸装法

按照下列步骤脱下防护服:

? 1. 在防护服尚有足够的空气时离开工作现场或“热区”, 使安全地清除污染, 隔离衣压胶机, 及时脱去防护服。

? 2. 如果防护服接触了有毒化学品, 要先适当地去毒, 然后脱去防护服。

? 3. 按穿上防护服的相反顺序脱去防护服, 勿接触防护服上可能沾有化学品的地方。

? 4. 如果有可能, 对防护服进行去毒, 冲锋衣压胶机, 清洗, 检视及气压检测, 以备再用。

5. 如果不能对防护服进行去毒时, 应当用安全的方法将防护服抛弃。(注: 参阅去毒部分)

储藏期限

防护服由各种不同的橡胶及聚合物物成。目前缺少这些材料的储藏期限方面的数据。应该根据防护服的使用情况。过5年便作为“训练”化学防护服。

储藏

应储藏在凉爽、干燥的地方、不受阳光直接照射。

防护服可直接用原包装袋储藏或放在衣挂上储藏。

压胶机-昌启防水压胶机-冲锋衣压胶机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司是从事“压胶机，防水压胶机，无缝包边机，超声波花边机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢先生。