

绍兴气动隔膜阀 昆山英思达

产品名称	绍兴气动隔膜阀 昆山英思达
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

主要零件选择方式：隔膜阀的零件材料很多，包括各种不同牌号的黑色金属和有色金属及其合金、各种非金属材料等。制造隔膜阀零件的材料要根据下列因素来选择：1

、使用工况条件(工作介质的压力、温度和特性)。2

、该零件的受力情况以及在隔膜阀结构中所起作用。3、有较好的工艺性。4、在满足以上条件情况下，要有较低的成本。阀体、阀盖和阀板(阀瓣)的材料：阀体、阀盖和阀瓣是隔膜阀主要零件之一，直接承受介质压力，所用材料必须符合“隔膜阀的压力与温度等级”的规定。

隔膜阀是用隔膜作启闭件封闭流道、截断流体、并将阀体内腔和阀盖内腔隔开的截止阀。隔膜常用橡胶、塑料等弹性、耐腐蚀、非渗透性材料制成。阀体多用塑料、玻璃钢、陶瓷或金属衬胶材料制成。结构简单、密封和防腐性能较好，流体阻力小。用于低压、低温、腐蚀性较强和含悬浮物质的介质。按结构形式分有屋脊式、截止式、闸板式等。按驱动方式分有手动、气动、电动。

隔膜阀的优势

隔膜阀本身结构设计的原因特适合于超纯介质或污染严重，十分粘稠的液体、气体、腐蚀性或惰性介质。与控制设备相结合时，隔膜阀更能取代其它传统控制系统，尤其是适用于固体和易污染的惰性介质。产品主要应用于生物制药、食品、行业;以及电力、化工、电镀、等行业的工业水处理中，还被应用于半导体晶圆的生产中，隔膜阀是特别适用于运送有腐蚀性，有粘性的流体，例如泥浆、食品、药品、纤维性粘合液等，因管线中，气动隔膜阀，隔膜阀的操作机构，是不暴露在运送流体中，故不具污染性，也不需要填料，阀杆填料部也不可能会泄漏。

绍兴气动隔膜阀-昆山英思达(在线咨询)由昆山英思达流体设备有限公司提供。“针阀,卡套高温针阀,卡套安全阀”选择昆山英思达流体设备有限公司，公司位于：昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房，多年来，昆山英思达坚持为客户提供好的服务，联系人：顾先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲

临指导，洽谈业务。昆山英思达期待成为您的长期合作伙伴！