

透气型塑胶跑道 乘林|品质有保障

产品名称	透气型塑胶跑道 乘林 品质有保障
公司名称	合肥乘林体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号
联系电话	13855166311

产品详情

EPDM塑胶跑道的特性有：

- 1、漂亮的EPDM彩色颗粒，可设计成五彩缤纷的图案且地垫接缝处难以处理的缺陷，整体感强。
- 2、EPDM采用三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外光，色泽稳定，即使在烈日曝晒下，亦不会褪色。
- 3、整体施工，无接缝，美观。
- 4、有良好的减震性能，安全、舒适。通过测试表明能提高运动速度，对运动员的关节有很好的减震保护作用。
- 5、无味、无毒、环保产品，加入防霉抗1菌原料，不滋生苔癣。不，稳固耐用，透气型塑胶跑道，抗老化，不易滋生微生物。
- 6、EPDM跑道具有特快疏水效能，一年四季保持面层干爽。
- 7、维护简单，无需特别维护。用清水和普通清洁剂即可除去污垢，焕然一新。

塑胶跑道/球场冬季施工配方案：

一、施工前的准备工作

首先检验要使用的设备和工具是否齐全，电器装置是否安全，机械部分要进行试用，做好一切防电、防火工作。做好项目分配工作，工程分工落实到人，把工分好，说明各工程的重要性，以及生产中要注意的事项。准备工作完毕即可进行开工。

目标：保障整个施工过程在安全的情况下，使施工质量得以保证，尽可能地降低成本、缩短施工工期。

二、技术准备

接到施工方案后，要及时组织技术人员熟悉、掌握图纸内容、建设单位有关人员进行图纸会审，提前解决有关事宜、措施。组织施工技术人员作好现场实测实量，确定施工方案及定出面层的色彩效果图后，合理安排工序。提出主要材料的规格、数量、质量要求及进场时间。编制出相应的材料领用计划。合理调配施工人员，组织人员及时进场。

三、注意事项

- 1、施工前查看当地的天气预报，制定好合适的施工计划。
- 2、做基础含水率测试，基础含水率低于5%方可施工。
- 3、场地无论是水泥或沥青基础，均先用PH5-6水湿润的试纸测试，如PH值在6.8-7.8之间为弱碱性基础，用3%的稀盐酸或草酸刷洗场地，如PH值在7.8-10则用6%左右的稀盐酸或草酸刷洗场地，PH值大于10为强碱不宜施工，否则一段时间会因碱迁移而胶面脱层。
- 4、施工条件：温度介于10 -30 之间(注意：北方地区常年飘雪，气温在5 以下就不再适合施工!南方和中部地区冬季，白天中午以后气温有机会在10 以上，还是可以施工的!)，湿度介于30%-85%之间。
- 5、货物存储环境：建议通风干燥的室内存放，温度介于10-30 之间。

塑胶跑道施工时出现紧急情况如何处理？

(1) 下雨

如果塑胶场地铺装过程中突然发生下雨紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已经搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。

(2) 刮风

如果铺装施工过程中出现刮大风紧急情况，立即停止配料、摊铺工序，如发现有杂物刮到胶浆中或液面上，应不断将杂物清除掉。

(3) 停电

如果配料过程中发现停电现象，如能及时修复电路的应立即修复，如不能及时修复的，立即停止配料，同时通知摊铺工序做好准备，如果搅拌器中有物料应当垃圾处理掉。

透气型塑胶跑道-乘林|品质有保障由合肥乘林体育设施有限公司提供。合肥乘林体育设施有限公司为客

户提供“塑胶跑道,硅PU球场”等业务，公司拥有“乘林”等品牌，专注于其它等行业。，在合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：董经理。